

DCN-DISS / DCN-DISL, keskusteluyksikkö, jossa kiinteä mikrofoni

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä vastaan
- ▶ Pieni koko ja tyylikä, ergonominen muotoilu
- ▶ Kiinteä mikrofoni
- ▶ Kiinteä kaiutin
- ▶ Voidaan käyttää osallistujan tai puheenjohtajan laitteena

Kiinteillä mikrofoneilla varustetuilla keskusteluyksiköillä kokouksen osanottajat voivat puhua, rekisteröidä puheenvuoropyyntöjä ja kuunnella muita puhujia. Mikrofonissa on joustava varsi. Laitteessa on kaksi kuulokeliitintää, joten puhe kuuluu selvästi myös taustamelun yli. Jotta akustista kiertoa ei syntyisi, kiinteä kaiutin mykistyy, kun mikrofoni on käytössä. Kehyksiä on saatavana useissa eri väreissä, jotka sopivat erilaisiin sisustuksiin (DCN-DISR, tilattava erikseen).

Perustoiminnot

- Kuulokkeiden äänen lähtötason vaimennus estää akustisen kaiun syntymistä (käyttäjän kuunnellessa puhujaa tai mikrofonin ollessa käytössä).
- Yksikköä voidaan käyttää osallistujan tai puheenjohtajan laitteena (DCN-DISBCM, puheenjohtajan painikkeet, tilattava erikseen).
- Silmukkakytkennän kaapelien kiinnittämiseen on saatavilla kaapelikiinnike (DCN-DISCLM, tilattava erikseen).
- Laitteeseen on saatavilla kaksi eripituista mikrofonia sekä vaalea tai tumma alusta.

Näppäimet ja merkkivalot

- Mikrofoni, punainen tai vihreä merkkivalo
- Mikrofonin painike, jossa palaa punainen, vihreä tai keltainen valorengas. Punainen valo palaa mikrofonin ollessa käytössä, vihreä ilmoittaa hyväksytystä puheenvuoropyynnöstä ja keltainen ilmaisee VIP-tilan
- VIP-valo palaa, jos osallistuja kuuluu erityispuhujiin (käytettävissä vain, jos käytetään tietokoneohjelmistoa)
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
- Upotettu nollauspainike

Liitännät

- Kaksi 3,5 mm:n stereoliittimille tarkoitettua kuulokeliitintää
- 2 m pitkä kaapeli, jossa maadoitettu kuusinastainen pyöreä liitin
- Kuusinastainen pyöreä liitin silmukkakytkentää varten

Hyväksynyt

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Tekniset tiedot**Sähköominaisuudet**

Taajuusvaste	30 Hz – 20 kHz
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi	>32 ohm <1 kohm
Lähtöteho	2 x 15 mW / 32 ohm

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys	Pöytäasennus (siirrettävä tai kiinteä) ja uppoasennus
Mitat (K x L x S)	(ilman mikrofoonia)
Pöytä	61 x 190 x 116 mm
Uppoasennus	6 x 190 x 120 mm
Mikrofonien pituudet	
DCN-DISS	300 mm
DCN-DISL	470 mm
Paino	
DCN-DISS	880 g
DCN-DISL	895 g
Kannen väri	Hopea (RAL 9022)
Alustan väri	
DCN-DISS-L	Vaaleanharmaa (RAL 000 7500)
DCN-DISS-D	Harmaa (PH 10736)
DCN-DISL-D	Harmaa (PH 10736)

Tilaustiedot**DCN-DISS-L, keskustelu, lyhyt mikrofoni, vaalea**

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on lyhyt mikrofoni ja vaalea alusta. Kehykset on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DISS-L**

DCN-DISS-D, keskustelu, lyhyt mikrofoni, tumma

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on lyhyt mikrofoni ja tumma alusta. Kehykset on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DISS-D**

DCN-DISL-L, keskustelu, pitkä mikrofoni, vaalea

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on pitkä mikrofoni ja vaalea alusta. Kehykset on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DISL-L**

DCN-DISL-D, keskustelu, pitkä mikrofoni, tumma

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on pitkä mikrofoni ja tumma alusta. Kehykset on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DISL-D**

Laitteiston lisävarusteet**DCN-DISRH-SR:n kehys, kiiltävä, hopea (10 kpl)**

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, kiiltävä, hopea (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR:n kehys, hopea (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, hopea (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D:n kehys, tumma (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, tumma (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH:n kehys, metalli, kiiltävä (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, metalli, kiiltävä (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS:n kehys, metalli, puolikiiltävä (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, metalli, puolikiiltävä (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM, puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa).

Tilausnumero **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD, kaksoiskäyttöpainikkeet (10 sarjaa)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön painikkeet kahden osallistujan käyttöön (10 sarjaa).

Tilausnumero **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)

DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISCLM**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi