

DCN-DISV, keskusteluyksikkö, jossa äänestystoiminto

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä vastaan
- ▶ Pieni koko ja tyylikä, ergonominen muotoilu
- ▶ Liitettävä mikrofoni
- ▶ Viisi äänestyspainiketta
- ▶ Kiinteä kaiutin

Äänestystoiminnolla varustetulla keskusteluyksiköllä osallistajat voivat puhua, rekisteröidä puheenvuoropyyntöjä, kuunnella muita puhujia ja äänestää. Laitteessa on liitettä mikrofoneja varten (DCN-MICS ja DCN-MICL, tilattava erikseen). Laitteessa on viisi painiketta erilaisia äänestyksiä varten. Äänestyspainikkeiden ympärillä olevat keltaiset merkkivalorengaat kehottavat käyttäjiä rekisteröitymään läsnä oleviksi, aloittamaan äänestyksen ja vahvistamaan antamansa äänen. Jos osanottajan laitteen merkkivalo palaa keltaisena, hänet on rekisteröity läsnä olevaksi.

Perustoiminnot

- Kuulokkeiden äänen lähtötason vaimennus estää akustisen kaiun syntymistä (käyttäjän kuunnellessa puhujaa tai mikrofonin ollessa käytössä).
- Laitteessa on kaksi kuulokeliitintä, joten puhe kuuluu selvästi myös taustamelun yli.
- Jotta akustista kiertoa ei syntyisi, kiinteä kaiutin mykistyy, kun mikrofoni on käytössä.
- Saatavana on useita erilaisia kehyksiä, joten yksikkö sopii kaikenlaisiin sisustuksiin. (DCN-DISR, tilattava erikseen).

- Yksikköä voidaan käyttää tavallisen osallistujan laitteena, puheenjohtajan laitteena (DCN-DISBCM, puheenjohtajan painikkeet, tilattava erikseen) tai osallistujan laitteena, jossa on lisäohjauspainike. Lisäohjauspainikkeella on monia eri toimintovaihtoehtoja. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi henkilökunnan kutsumiseen.
- Silmukkakytkennän kaapelien kiinnittämiseen on saatavilla kaapelikiinnike (DCN-DISCLM, tilattava erikseen).
- Yksiköihin on saatavilla vaaleat tai tummat alustat.

Näppäimet ja merkkivalot

- Viisi äänestyspainiketta, joiden ympärillä on merkkivalorengaat
- Laitteen aktiivisuuden / osanottajan läsnäolon merkkivalo
- Mikrofonin painike, jossa palaa punainen, vihreä tai keltainen valorengas. Punainen valo palaa mikrofonin ollessa käytössä, vihreä ilmoittaa hyväksytystä puheenvuoropyynnöstä ja keltainen ilmaisee VIP-tilan
- VIP-valo palaa, jos osallistuja kuuluu erityispuhujien (käytettävissä vain, jos käytetään tietokoneohjelmistoa)
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
- Uputettu nollauspainike

Liitännät

- Liitäntä mikrofonia varten
- Kaksi 3,5 mm:n stereoliittimille tarkoitettua kuulokeliitäntää
- 2 m pitkä kaapeli, jossa maadoitettu kuusinastainen pyöreä liitin
- Kuusinastainen pyöreä liitin silmukkakytkentää varten

Hyväksynyt

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Tekniset tiedot**Sähköominaisuudet**

Taajuusvaste	30 Hz – 20 kHz
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi	>32 ohm <1 kohm
Lähtöteho	2 x 15 mW / 32 ohm

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys	Pöytäasennus (siirrettävä tai kiinteä) ja uppoasennus
Mitat (K x L x S)	(ilman mikrofonia)
Pöytä	61 x 190 x 116 mm
Uppoasennus	6 x 190 x 120 mm
Paino	800 g
Kannen väri	Hopea (RAL 9022)
Alustan väri	
DCN-DISV-L	Vaaleanharmaa (RAL 000 7500)
DCN-DISV-D	Harmaa (PH 10736)

Tilastiedot**DCN-DISV-L, keskustelu, äänestystoiminto, vaalea**

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on äänestystoiminnot, liitettävä mikrofonit ja vaalea alusta. Mikrofonit ja kehykset on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DISV-L**

DCN-DISV-D, keskustelu, äänestystoiminto, tumma

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on äänestystoiminnot, liitettävä mikrofonit ja tumma alusta. Mikrofonit ja kehykset on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DISV-D**

Laitteiston lisävarusteet**DCN-MICS, liitettävä lyhyt mikrofonit**

DCN Next Generation -mikrofonit, liitettävä, lyhyt, pituus 310 mm, hopea.

Tilausnumero **DCN-MICS**

DCN-MICL, liitettävä pitkä mikrofonit

DCN Next Generation -mikrofonit, liitettävä, pitkä, pituus 480 mm, hopea.

Tilausnumero **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR:n kehys, kiiltävä, hopea (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, kiiltävä, hopea (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR:n kehys, hopea (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, hopea (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D:n kehys, tumma (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, tumma (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH:n kehys, metalli, kiiltävä (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, metalli, kiiltävä (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS:n kehys, metalli, puolikiiltävä (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, metalli, puolikiiltävä (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM, puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa).

Tilausnumero **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD, kaksoiskäyttöpainikkeet (10 sarjaa)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön painikkeet kahden osallistujan käyttöön (10 sarjaa).

Tilausnumero **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)

DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISCLM**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi