

LBB 4404/00, CobraNet-liitäntä

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu (IF-palkinto)
- ▶ Tilojen liittäminen
- ▶ Monipuolinen äänen välitys
- ▶ CobraNet™-yhteensopiva, käyttää Ethernetiä
- ▶ Optinen verkko keskusohjausyksikköön liittämistä varten

CobraNet™-liittymä voi välittää äänen DCN-järjestelmästä CobraNet™-verkkoon Ethernet-vakioverkkoja avulla. Tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat tilojen liittäminen ja äänen välittäminen pitkän etäisyyden päähän.

CobraNet™ on Peak Audion (osa Cirrus Logic -yhtiötä) rekisteröity tavaramerkki.

Perustoiminnot

- Vikasietoinen verkkokaapelointi voi olla joko yksihaaroituskaapelointi tai vikasietoinen silmukkakaapelointi.
- Puhuja- ja tulkkaukskanavien joustava reititys
- CobraNet™-liittymän äänikanavan reititys näytössä yhdellä valintasäätimellä/painikkeella
- Automaattinen vahvistuksen hallinta
- CobraNet™-liittymän määrittäminen mukana toimitetuilla ohjelmistotyökaluilla
- Asentaja voi määrittää CobraNet™-liittymälle yksilöivän nimen tunnistamisen helpottamiseksi
- Signaalitasomittarit valvovat äänituloja ja äänilähtöjä
- Ääntä voi valvoa käyttämällä kuulokkeita
- 19-tuumainen (2 U) kotelo pöytäkäyttöä tai telinekiinnitystä varten
- Siirtämistä helpottavat kädensijat
- Yksikkö saa virtansa verkosta

Painikkeet ja merkkivalot

- Kaksi 16-merkkistä LCD-näyttöä tilan näyttämistä ja CobraNet™-liittymän äänikanavan reititystä varten
- Kiertosäädin LCD-valikoissa siirtymiseen

Liitännät

Edessä

- Yksi stereokuulokelähti, 3,5 mm

Takaisin

- Kaksi optisen verkon liitäntää
- Kaksi RJ45 Ethernet -liitäntä CobraNet™-verkolle
- Kahdeksan ohjaustuloa puhuja- ja tulkkaukskanavien äänituloja ja äänilähtöjä varten
- Viisi ohjauslähtöä kanavan tilan ilmaisemiseen

Hyväksynyt

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Käyttöjännite	24 - 48 VDC
Virrankulutus	10,5 W (DC)

Taajuusvaste	30 Hz – 20 kHz
Harmoninen kokonaissärö nimellistasolla	<0,5 %
CobraNet™	
Fyysinen kerros	Ethernet
Kanavat	Liittymissä 4 tuloa / 4 lähtöä CobraNet™, enintään 64
Standardinmukaisuus	IEEE 802.3
Äänensiirto	16 / 20 / 24 bittiä
Näytteenottotaajuus	48 kHz
Viive	5,33 ms

Mekaaniset tiedot

Mitat (K x L x S)	
pöytäkäyttöön, jalat	92 x 440 x 400 mm
19 tuuman telinekäyttöön, kiinnikkeet	88 x 483 x 400 mm
kiinnikkeiden edestä	40 mm
kiinnikkeiden takaa	360 mm
Paino	7 kg
Kiinnitys	Pöytämalli, 19 tuuman teline
Väri	Harmaa (PH 10736) ja hopea

Tilastiedot

LBB 4404/00, CobraNet-liitäntä

CobraNet-liitäntä, muuntaa 4 äänikanavaa Praesideo-järjestelmästä CobraNetiin käyttämällä tavallista 100Base-T Ethernet -verkkoa ja neljää paluuäänikanavaa, virta Praesideo-verkosta, kahden yksikön teline.

Tilausnumero **LBB4404/00**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi