

LBB 4432/00 -soittoasemanäppäimistö

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa valintanäppäintä
- ▶ Sarjatieto- ja teholiitäntä perussoittoasemaan
- ▶ Yhteen perussoittoasemaan voidaan liittää jopa 16 näppäimistöä
- ▶ Kullakin näppäimellä aktivoinnin merkkivalo
- ▶ Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu

Soittoaseman näppäimistöllä tehdään yhdessä perussoittoaseman kanssa manuaalisia tai ennalta tallennettuja nauhoitettuja kuulutuksia mille tahansa määritetyille vyöhykkeelle, valitaan vyöhykkeitä tai suoritetaan ennalta määritettyjä toimintoja. Näppäimistössä on kahdeksan ohjelmoitavaa näppäintä, joista jokaisella on kaksivärinen tilan merkkivalo.

Perustoiminnot

Soittoaseman näppäimistön näppäimet voidaan ohjelmoida suorittamaan esimerkiksi seuraavia toimintoja:

- Ohjaustoiminnot: valinnan palautus, puhelun aktivointi, valinnan peruutus, taustamusiikki pois, taustamusiikin äänenvoimakkuuden säätö, vian kuittaus jne.
- Lähteiden valinta: taustamusiikin kanava, valmiiksi tallennetut viestit, huomio- ja hälytysäänet
- Määränpäiden valinta: vyöhykkeet ja vyöhykeryhmät

Näppäimiin voi ohjelmoida eri käyttötapoja, kuten hetkittäinen tai kaksiasentoinen. Jokaisen näppäimen vieressä on kaksivärinen tilan merkkivalo. Jokaisen merkkivalon vieressä on läpinäkyvä, irrotettava liuska,

johon voi lisätä tiedon näppäimen toiminnosta tai vyöhykkeestä. Näppäinten tahattoman käytön estävät suojakannet ovat saatavana lisävarusteena.

Näppäimistö saa virtaa soittoasemasta, johon se on liitetty.

Näppäimet ja merkkivalot

- Kahdeksan toimintonäppäintä
- Kahdeksan kaksiväristä merkkivaloa

Kytkenät

- Kaksi sarjatieto- ja virtaliitäntää

Hyväksynät

Turvaluokitus	IEC 60065 / EN 60065 -standardin mukainen
Immuneiteetti	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 -standardien mukainen
Emissio	EN 55103-1 / FCC-47 part 15B mukainen
Hätätilanne	EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 -standardien mukainen
Merenkulku	IEC 60945 -standardin mukainen

Alue	Sertifiointi	
Eurooppa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Puola	CNBOP	

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	LBB 4432/00 -soittoasemanäppäimistö
1	Litteä kaapeli
1	Liitospidike
1	Tarrasarja

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virrankulutus	1,5 W (DC)
---------------	------------

Mekaaniset tiedot

Mitat (K x L x S)	70 x 95 x 200 mm
Paino	0,3 kg
Kiinnitys	Pidikkeen kiinnitys soittoasemaan tai toiseen näppäimistöön
Väri	Harmaa

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-5 °C...+45 °C
Säilytyslämpötila	-20...+70 °C
Kosteus	15 - 90 %
Ilmanpaine	600–1 100 hPa

Tilastiedot

LBB 4432/00 -soittoasemanäppäimistö

Soittoaseman näppäimistö, jossa on kahdeksan ohjelmoitavaa painiketta ja tilan merkkivaloa. Soittoasemaan voi liittää jopa 16 näppäimistöä. Tilausnumero **LBB4432/00**

Laitteiston lisävarusteet

LBB 4436/00 -näppäinsuojusarja (10 kpl)

Näppäinsuojukset, joilla voidaan estää LBB4432/00-näppäimistön näppäinten painaminen vahingossa (10 kappaleen sarja).

Tilausnumero **LBB4436/00**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi