

**BOSCH**

Invented for life

# DS7457iE Yhden vyöhykkeen tulomoduuli



- ▶ Tehorajoitettut ja valvotut tulovyöhykkeet
- ▶ Pienikokoinen moduuli mahtuu useimpiin rasioihin ja koteloihin
- ▶ Osoiteasetukset DIP-kytkimillä

DS7457iE on yhden vyöhykkeen tulomoduuli, joka on suunniteltu rikosilmoitusjärjestelmiä varten. Siinä on kaksoisvastuksella toteutettu tulovyöhykkeiden valvonta sulkeutuvia (NO) tai avautuvia (NC) kosketinliitoksia varten. DS7457iE ohjaa kytkentöjä sarjoitettujen EOL-parijohtimien 22 kΩ:n ja 47 kΩ:n vastuksilla. Jokainen DS7457iE käyttää yhteensopivia osoitettavan väylän laajennusmoduuleita ja varaa yhden multiplekserin vyöhykeosoitteen järjestelmästä.

## Johdotuksessa huomioitavaa

Lisätietoja multiplekserin johtovaatimuksista on multiplekserin kanssa käytettäväksi tarkoitettun rikosilmoitinkeskuksen asennusoppaassa. Rikosilmoitinkeskuksen johdoksi suositellaan nelijohtoista 0,8 mm:n kaapelia. Älä käytä suojattua kaapelia tai kierrettyä parikaapelia.

**Huomautus** Suojaussilmukkaan (ja varkaudenestosilmukkaan) kytketyn johdon pituus voi olla enintään 76 m.

## Hyväksynät

Alue	Sertifiointi	
Eurooppa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Hyväksynät		CE

## Suunnittelu

### Yhteensopivuustiedot

<b>Rikosilmoitinkeskukset</b>	DS7400Xi-rikosilmoitinkeskus
<b>Multiplekserimoduulit</b>	DS7430 Osoitettavan väylän laajennusmoduuli DS7436 Osoitettavan väylän laajennusmoduuli

## Tekniset tiedot

### Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: 0 °C - +49 °C

### Tehovaatimukset

Virrankäyttö: 0,5 mA valmiustilassa ja hälytyskäytössä

Käyttöjännite: Huippuarvo 8 V DC (vähintään)

### Piiriominaisuudet

Vyöhykkeen vasteaika: 400 ms

## Tilaustiedot

### **DS7457iE Yhden vyöhykkeen tulomoduuli**      **DS7457iE**

Suunniteltu rikosilmoitinjärjestelmiin. Moduulissa on kaksoisvastuksella toteutettu tulovyöhykkeiden valvonta sulkeutuvia (NO) tai avautuvia (NC) kosketinliitoksia varten.

**Finland:**  
Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi

**Represented by**