

DCN-EPS Alimentation supplémentaire

www.boschsecurity.fr



- ▶ Facilité de connexion au DCN
- ▶ Alimentation maximum de 255 W
- ▶ Le séparateur réseau DCN intégré rend possible l'installation à tout niveau du câblage système
- ▶ Câblage en boucle
- ▶ Activation automatique lors de l'activation de l'unité de commande centrale

L'unité d'alimentation d'extension est utilisée avec une unité de commande centrale afin de fournir l'alimentation supplémentaire au réseau DCN.

Fonctions de base

Commandes et voyants

- Voyant d'alimentation
- Trois voyants pour indiquer la surcharge de la prise du DCN (voyants rouges)

Connexions

- Prise secteur européenne avec porte-fusibles intégré
- Câble DCN de 2 m avec connecteur circulaire moulé à 6 pôles
- Connecteur circulaire à 6 pôles pour connexion en boucle au réseau DCN
- Trois connecteurs d'unités, plus alimentations supplémentaires. Chaque connecteur est protégé contre les courts-circuits (3 connecteurs circulaires à 6 pôles)

Composants inclus

Quantité	Composant
1	DCN-EPS Alimentation supplémentaire
1	Cordon d'alimentation de 1,7 m

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	105, 115, 125, 220, 230, 240 Vca
Consommation	350 W
Alimentation DCN	40 Vcc, max. 85 W par connecteur DCN

Caractéristiques mécaniques

Montage	Posé sur bureau ou monté en rack 19" (nécessite 2U, largeur 19")
Dimensions (H x l x P)	100 x 220 x 308 mm
Poids	8,3 kg
Couleur du boîtier	Anthracite (PH 10736)
Couleur des poignées	Anthracite (PH 10736)

Informations de commande

DCN-EPS Alimentation supplémentaire

Alimentation d'extension DCN Next Generation pour toutes les régions, sauf l'Amérique du Nord.

Numéro de commande **DCN-EPS**

DCN-EPS-UL Alimentation supplémentaire UL/CSA

Alimentation d'extension DCN Next Generation, UL/
CSA, pour l'Amérique du Nord.

Numéro de commande **DCN-EPS-UL**

DCN-EPS-JP Alimentation d'extension (JP)

Alimentation d'extension DCN Next Generation, (JP)
version japonaise.

Numéro de commande **DCN-EPS-JP**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us