BOSCH
Des technologies pour la vie

UHI-SBG-0 - Caisson Intérieur

- **Pour caméras 1/4", 1/3" et 1/2".**
- **Option de passage de câble**
- **Caisson en ABS renforcé avec de la fibre de verre**
- **Installation aisée**
- **Accessibilité de la caméra**
- **Rentabilité**
- **Support en aluminium inclus**

Les caissons UHI-SBG-0 présentent un design élégant et sont conçus pour une utilisation en intérieure. Rentables et faciles à installer, ces caissons répondent parfaitement aux besoins des clients. Ils conviennent à un large éventail d'objectifs vari-focaux et de caméras 1/4", 1/3" et 1/2".

Fonctions de base

Le design de ces caissons est unique. Il suffit de retirer deux vis anti-vandales pour ouvrir le couvercle et découvrir la caméra et l'objectif. Cela permet d'accéder à toutes les commandes de la caméra et de l'objectif une fois la caméra installée. Les câbles d'alimentation et vidéo peuvent être acheminés par les fixations étanches (presse-étoupes) situées à l'arrière du caisson. Un solide support de montage avec passage de câbles en aluminium vient compléter l'ensemble.

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE
États-Unis	UL
Canada	CSA

Sécurité du produit	UHI-SBG-0 : CE, UL, cUL

Schémas/Remarques

Composants inclus

Quantité	Composant
1	Caisson intérieur
1	Support en aluminium

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation maximale de la caméra	Max. 10 W 24 Vca–230 Vca, 50/60 Hz, 0,5 A

Caractéristiques mécaniques

Dimensions maximales de la caméra et de l'objectif (l x H x L)	80 x 60 x 210 mm
Passage de câble	Deux fixations arrière étanches permettent le passage de câbles d'un diamètre de 6,5 mm à 10,5 mm. Deux fixations étanches situées sur la base permettent le passage de câbles d'un diamètre de 4 à 7 mm.
Fenêtre	Verre de 3 mm d'épaisseur
Montage du caisson	Inclut un support de montage en J. Quatre (4) trous taraudés 1/4-20.
Montage de la caméra	Support de fixation amovible pour la caméra. Fixation à l'aide d'une vis.
Construction/finition	ABS en fibre de verre renforcé, matériel en acier inoxydable.
Finition	Beige foncé
Dimensions	Voir le schéma du UHI-SBG-0.
Poids	1 kg, support compris.

Caractéristiques environnementales

Température	-10 ºC à 50 ºC
Protection du caisson	IP30 (uniquement pour un usage intérieur)

Informations de commande

UHI-SBG-0 - Caisson Intérieur	**UHI-SBG-0**
Accessoires	
HAC-TAMP01 - Contact anti-sabotage Kit avec contact anti-sabotage pour caissons HSG et UHI/UHO	**HAC-TAMP01**

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by

© Bosch Security Systems France SAS 2010 | Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
T3703333259 | Cur: fr-FR, V9, 2 Dec 2010 | Src: en-US, V0, 9 Feb 2007