



# DS7457iE Module 1 entrée



- ▶ **Zones d'entrée supervisées et à alimentation limitée**
- ▶ **Suffisamment compact pour tenir dans la plupart des boîtiers de fixation et autres**
- ▶ **Paramétrage d'adresse via interrupteurs DIP**

Le module d'entrée une zone DS7457iE est destiné aux applications d'intrusion. Il possède une zone d'entrée supervisée à résistance double permettant la connexion de contacts normalement ouverts (NO) ou normalement fermés (NF). Le modèle DS7457iE contrôle les contacts à l'aide de résistances de 22 k $\Omega$ +47 k $\Omega$  pour un câblage de résistance de fin de ligne double en série. Chaque module DS7457iE fonctionne avec des modules d'extension multiplex compatibles et occupe une zone d'adresse multiplex sur le système.

## Câblage

Consultez le guide d'installation de la centrale d'alarme concernée pour connaître les exigences de câblage multiplex. Le câblage recommandé vers la centrale d'alarme est un câble à quatre fils de 0,8 mm. N'utilisez pas de câble blindé ou à paire torsadée.

**Remarque** La longueur des câbles connectés à la boucle de protection (et la boucle d'autosurveillance) doit être inférieure à 76 m.

## Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

## Schémas/Remarques

### Informations de compatibilité

<b>Centrales d'alarme</b>	<b>Centrale d'alarme DS7400Xi</b>
<b>Modules multiplex</b>	DS7430 Module d'extension multiplex DS7436 Module d'extension multiplex

## Spécifications techniques

### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement : 0 °C à +49 °C

### Alimentation

Appel de courant : 0,5 mA en veille et en alarme

Tension de fonctionnement : 8 Vcc crête (minimum)

### Paramètres du circuit

Temps de réponse de la zone : 400 ms

## Informations de commande

### DS7457iE Module 1 entrée

Conçu pour les applications d'intrusion. Il comprend une zone d'entrée supervisée à résistance double permettant la connexion de contacts normalement ouverts (NO) ou normalement fermés (NF).

### DS7457iE

**France:**  
Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**  
Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Represented by**