

# Console murale tout-en-un Plena

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Télécommande pour l'appareil tout-en-un Plena PLN-6AIO240
- ▶ Routage BGM et réglage du volume
- ▶ Sélection à distance de quatre entrées de source audio
- ▶ Entrée de ligne / micro distante
- ▶ Alimentation depuis l'appareil tout-en-un Plena

La console murale Plena PLN-4S6Z permet de contrôler la sélection de source, la sélection de zone et le volume de l'appareil tout-en-un Plena PLN-6AIO240 depuis un site distant, et accepte un microphone ou une source musicale.

## Vue d'ensemble du système

La console murale est connectée à l'appareil tout-en-un Plena PLN-6AIO240 à l'aide d'un câble Cat-5 standard. La longueur maximum de câble est de 600 m. Les boutons sur la console murale ont les mêmes fonctions que les commandes correspondantes en façade de l'appareil tout-en-un. Le design et la couleur de la console murale se fondent discrètement dans le décor de la pièce. La simplicité d'installation, la convivialité et la fiabilité sont autant de facteurs optimisés dans la conception.

## Fonctions de base

### Commande à distance des zones et de la source musicale

Il est possible de sélectionner à distance six zones et quatre sources d'entrée musicale. Une simple pression sur bouton d'activation (Enable) en façade de la

console murale permet de prendre le contrôle instantané à distance sur la sélection musicale et le volume général.

### Voyants

L'état actif de chacune des zones et de la source audio sélectionnée est indiqué par un voyant.

### Connexions et réglages

La console murale peut être facilement et rapidement connectée à l'appareil tout-en-un Plena, à l'aide d'un câble Cat-5 et de connecteurs RJ45. Aucune configuration n'est nécessaire.

### Commande et voyants

#### Panneau frontal :

- Boutons de sélection pour six zones avec appel général
- Bouton de sélection de source musicale
- Réglage de volume général
- Bouton d'activation
- Réglage du niveau pour l'entrée audio locale

#### Interconnexions

- Connecteur XLR pour microphone
- Connecteur stéréo 3,5 mm pour source musicale
- Connecteur RJ45 (à l'intérieur de la console murale)

**Certifications et accréditations**

Sécurité	IEC/EN 60065
CEM	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Conditions ambiantes	EN 50581
US	UL 60065 FCC section 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick

Région	Certification
Europe	CE

**Schémas/Remarques****Commande à distance**

La console murale peut être fixée sur un mur ou sur une surface plane en utilisant les trous du support de montage arrière. Elle est alimentée depuis l'appareil tout-en-un Plena et utilise un seul câble Cat-5 pour une interconnexion jusqu'à 600 m de l'appareil tout-en-un. Aucune configuration n'est nécessaire.

**Composants inclus**

Quantité	Composant
1	Console murale tout-en-un
1 m	Câble Cat-5 avec fiches RJ45

**Spécifications techniques****Caractéristiques électriques**

Bloc d'alimentation	
Plage de tension	24 Vcc, fournis par l'amplificateur connecté
Courant consommé (standard)	< 50 mA
Connecteur	1 connecteur RJ45 (à l'intérieur de la console murale)

**Caractéristiques mécaniques**

Dimensions (H x l x P)	115 x 115 x 70 mm (4,5 x 4,5 x 2,8 po)
Poids	Env. 0,6 kg

**Caractéristiques environnementales**

Température de fonctionnement	-10 °C à +45 °C (14 °F à +113 °F)
Température de stockage	-40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Humidité relative	<95 % (sans condensation)

**Informations de commande****Console murale tout-en-un Plena**

Télécommande câblée pour l'appareil tout-en-un Plena avec entrées audio locales.

Numéro de commande **PLN-4S6Z**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us