

LBB 4432/00 bemondóállomás billentyűzete

www.boschsecurity.hu



BOSCH

Éltre tervezve



- ▶ Nyolc szabadon programozható választógomb
- ▶ Soros adat- és tápellátó interfész az alap bemondóállomáshoz
- ▶ Legfeljebb 16 billentyűzet csatlakoztatható egy alap bemondóállomáshoz
- ▶ Aktiválás visszajelző minden billentyűhöz
- ▶ Tetszetős és korszerű megjelenés

A bemondóállomás billentyűzetét az alap bemondóállomással együtt használják kézi vagy előre rögzített közlemények bármely kijelölt zónához való továbbításához, a zónák kiválasztásához vagy előre meghatározott műveletek végrehajtásához. A bemondóállomás billentyűzete nyolc programozható gombbal rendelkezik, melyek mindegyikéhez tartozik egy kétszínű állapotjelző LED.

Főbb funkciók

A bemondóállomás billentyűzetének billentyűi az alábbi műveletekhez programozhatók:

- Vezérlő funkciók: kiválasztás behívása, bemondás aktiválása, kiválasztás törlése, háttérzene kikapcsolása, háttérzene hangerő-szabályozása, hiba nyugtázása stb.
- Források kiválasztása: háttérzenei csatorna, előre rögzített üzenetek, figyelemfelkeltő és vészjelző hangok
- Célok kiválasztása: zónák és zónacsoportok

A billentyűk különböző üzemmódokhoz programozhatók, például pillanatnyi vagy tartós. Minden billentyű mellett található egy kétszínű állapotjelző LED. Mindegyik LED mellett van egy átlátszó, eltávolítható fül, ahol a billentyűhöz tartozó funkció vagy zónafelirat helyezhető el. Opcionálisan kaphatók védőburkolatok a billentyűk akaratlan aktiválásának megakadályozásához.

A billentyűzet a csatlakoztatott bemondóállomástól kapja a tápellátást.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Nyolc funkciógomb
- Nyolc kétszínű LED

Csatlakoztatás

- Két soros adat- és hálózati kapcsolat

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint
Védettség	az EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 szabvány szerint

Kibocsátási értékek	az EN 55103-1 / FCC-47 szabvány 15B része szerint
Vészhelyzet	az EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 szabvány szerint
Tengeri	az IEC 60945 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány	
Európa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Lengyelország	CNBOP	

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	LBB 4432/00 bemondóállomás billentyűzete
1	Lapos kábel
1	Összekapcsoló szerelőkeret
1	Szöveg címke készlet

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Teljesítményfelvétel	1,5 W (egyenáram)
----------------------	-------------------

Mechanikai jellemzők

Méreték (ma x szé x mé)	70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)
Tömeg	0,3 kg (0,7 font)
Szerelés	Szerelőkeret csatlakoztatása bemondóállomáshoz vagy másik billentyűzethez
Szín	Szénfekete

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-5 °C és +45 °C (+23 °F és +113 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között
Páratartalom	15–90%
Légnomás	600–1100 hPa

Rendelési információ

LBB 4432/00 bemondóállomás billentyűzete

Bemondópult billentyűzet 8 programozható gombbal és állapotjelzőkkel, legfeljebb 16 billentyűzet csatlakoztatható egy bemondópulthoz.
Rendelésszám **LBB4432/00**

Hardvertartozékok

LBB 4436/00 billentyűvédő burkolat készlet (10 db)

Billentyű burkolatok a gombok akaratlan megnyomásának megakadályozásához az LBB 4432/00 billentyűzetén (10 darabos készlet).
Rendelésszám **LBB4436/00**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu