

PRS-CSNKP numerikus billentyűzet

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Numerikus billentyűzet zónaválasztáshoz és felhasználói hozzáféréshez
- ▶ Soros adat- és tápellátó interfész az alap bemondóállomáshoz
- ▶ Kombinálható normál bemondóállomás billentyűzetekkel
- ▶ LCD a felhasználói visszajelzéshez
- ▶ Tetszetős és korszerű megjelenés

A bemondóállomás numerikus billentyűzete együtt használható egy alap vagy távoli bemondóállomással. A bemondóállomáson található a mikrofon és az adóvevő gomb, míg a numerikus billentyűzet felhasználói hozzáféréshez, zóna és zónacsoport kiválasztásához használható. A bemondóállomás billentyűzeteivel együtt az előre konfigurált műveletekhez használható. A beépített LCD-n kap a felhasználó visszajelzést.

Főbb funkciók

A bemondóállomás numerikus billentyűzete egy 12 billentyűből álló numerikus billentyűzet, amely telefonszerű felhasználói felületet biztosít a *, # és 0...9 gombokkal. Egy numerikus billentyűzet kapcsolódik közvetlenül egy alap vagy távoli bemondóállomáshoz, így további legfeljebb 15 billentyűzet csatlakoztatható a funkciók vezérléséhez. Mechanikusan rögzítve van a bemondóállomáshoz. A numerikus billentyűzet az alábbi funkciókhoz konfigurálható:

- Felhasználói hozzáférés a bemondóállomáshoz felhasználói azonosítószámmal és PIN-kóddal, több felhasználóhoz konfigurálható, időtűlépéssel és manuális zárral
- Zónák és zónacsoportok kiválasztása a bemondások céljaként; legfeljebb nyolc zóna és/vagy zónacsoport adható meg egy sztringben.

Az LCD-n kap a felhasználó visszajelzést a kiválasztásokról és a kiválasztott zónák és zónacsoportok állapotáról.

A billentyűzet a csatlakoztatott bemondóállomásról kapja a tápellátást. Konfigurálása a Praesideo hálózati vezérlőn keresztül történik (webböngésző interfész).

Kezelőszervek és jelzőfények

- 12 numerikus billentyű
- 2 x 16 karakteres háttérvilágítású LCD
- LCD fényerő-beállítás
- LCD kontrasztbeállítás

Csatlakoztatás

- Lapos kábeles csatlakozás a bemondóállomáshoz
- Lapos kábeles csatlakozás a következő billentyűzethez

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint
Védettség	az EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 szabvány szerint
Kibocsátási értékek	az EN 55103-1 / FCC-47 szabvány 15B része szerint

Vészhelyzet	az EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 szabvány szerint
Tengeri	az IEC 60945 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány	
Európa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	PRS-CSNKP numerikus billentyűzet
1	Lapos kábel
1	Összekapcsoló szerelőkeret

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Teljesítményfelvétel	1,8 W (egyenáram)
----------------------	-------------------

Mechanikai jellemzők

Méret (ma x szé x mé)	70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)
Tömeg	0,4 kg (0,9 font)
Szerelés	Szerelőkeret csatlakoztatása bemozdóállomáshoz vagy másik billentyűzethez
Szín	Szénfekete

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-5 °C és +45 °C (+23 °F és +113 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között
Relatív páratartalom	15–90%
Légnomás	600–1100 hPa

Rendelési információ

PRS-CSNKP numerikus billentyűzet

Numerikus billentyűzet bemozdópulthoz és LCD az ellenőrzött felhasználói hozzáféréshez és zónaválasztáshoz nagy rendszerekben, bemozdópult billentyűzetekkel kombinálható.

Rendelési szám **PRS-CSNKP**

Képviseelő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu