

PRS-CRF átmeneti hangrögzítő modul

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Éltre tervezve



- ▶ Bemondások rögzítése előzőleg foglalt zónákban történő automatikus lejátszáshoz (átmeneti hangrögzítő modul)
- ▶ Akusztikus gerjedésgátlás egy bemondás késleltetett közvetítéssel történő rögzítésével (időeltoló)
- ▶ Bemondások ellenőrzésének lehetősége lejátszás előtt
- ▶ Legfeljebb nyolc bemondás egyidejű rögzítése és/vagy lejátszása
- ▶ Legfeljebb 16 bemondás tárolása

Az átmeneti hangrögzítő modul egy kisméretű egység, amely olyan bemondásokat rögzít, amelyeket nem lehet az összes szükséges zónába elküldeni, mert egy magasabb prioritású bemondás miatt néhány közülük foglalt. Az egység legfeljebb 16 bemondást tud kiváló minőségű formátumban tárolni; a bemondások egyenként legfeljebb három percesek lehetnek, figyelemfelkeltő hangokkal és előre rögzített üzenetekkel együtt. A bemondások lejátszása még a rögzítés közben elkezdhető. Az egység egyszerre legfeljebb nyolc bemondást tud rögzíteni és/vagy lejátszani.

A rögzíthető bemondások számának növeléséhez több egységet is bekapcsolhat a rendszerbe. Az egységek bárhol bekapcsolhatók a Praesideo hálózatba.

Főbb funkciók

Az átmeneti hangrögzítő modul funkcióinak konfigurálása egy bemondási makró részeként történik a Praesideo rendszerben. Itt azt lehet megadni, hogy egy bemondást rögzítsen-e a rendszer a későbbi lejátszáshoz egyes zónák foglaltsága vagy a bemondás egyes zónákban történő felülvezérlése esetén.

Amint ezek a zónák újra elérhetőek lesznek, a rendszer automatikusan megismétli a bemondást ezekben a fennmaradó zónákban, mindben egyszerre vagy az egyes zónákban külön-külön kaszkádba kapcsolva. Ha egy bemondás teljesen véget ér, törlődik a memóriából.

Az egységben konfigurálható egy időtúllépési időtartam az elavult, elküldetlen bemondások törléséhez.

Az átmeneti hangrögzítő modul időeltolóként is használható egy hangszóró és az aktív mikrofon közötti akusztikus gerjedés elkerülésére. A rendszer rögzíti és közvetíti a bemondást, miután befejezte a rögzítést. A bemondás a közvetítés előtt ellenőrizhető a bemondás megszakítása opcióval.

Az időbeli eltolás és az átmeneti rögzítés összekapcsolható.

A rendszer támogatja a bemondást és az összes lejátszását, de a rögzített bemondások a tápellátás megszakadása esetén törlődnek és nincsenek felügyelve, ezért nem szabad az átmeneti hangrögzítő funkcióban bízni vészbemondásoknál.

Az egység a Praesideo hálózati vezérlővel (webbongészó interfész) konfigurálható.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Két LED-es visszajelző a tápellátáshoz és a hálózati állapothoz

Csatlakoztatás

- Két Praesideo hálózati csatlakozó
- RJ11 szervizcsatlakozó (JTAG)

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint
Védettség	az EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 szabvány szerint
Kibocsátási értékek	az EN 55103-1 / FCC-47 szabvány 15B része szerint
Vészhelyzet	az EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 szabvány szerint
Tengeri	az IEC 60945 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány	
Európa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	PRS-CRF átmeneti hangrögztítő modul
1	Szerelőkeret

Műszaki specifikációk**Elektromos jellemzők**

Teljesítményfelvétel	4,2 W
----------------------	-------

Teljesítmény

Frekvenciaátvitel	20 Hz és 20 kHz között (-3 dB)
Jel-zaj arány	> 85 dB
Áthallás	< -85 dB

Mechanikai jellemzők

Méretetek (ma x szé x mé)	
Szerelőkeret nélkül	27 x 243 x 80 mm (1,1 x 9,6 x 3,1 in)
Szerelőkerettel	34 x 243 x 84 mm (1,3 x 9,6 x 3,3 in)
Tömeg	0,7 kg (1,5 font)

Szerelés	Szerelőkeret (két csavar)
Szín	Szénfekete

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-5 °C és +55 °C (+23 °F és +131 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között
Relatív páratartalom	15–90%
Légnyomás	600–1100 hPa

Rendelési információ**PRS-CRF átmeneti hangrögztítő modul**

Kompakt egység rögzítőkapoccsal, rögzítési és lejátszási funkciót biztosít legfeljebb 8 egyidejű bemondáshoz korábban foglalt zónákhoz vagy lejátszás előtti felügyelethez, max. 16 bemondást tud tárolni, tápellátás Praesideo hálózatról.

Rendelészám **PRS-CRF**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu