



# DS7457iE egyzónás bemeneti modul



- ▶ **Korlátozott teljesítményű, felügyelt bemeneti zónák**
- ▶ **Elég kis méretű ahhoz, hogy elférjen a legtöbb szerelődobozban és házban.**
- ▶ **DIP-kapcsolóval beállítható cím**

A DS7457iE behatolásjelző alkalmazások céljára tervezett, egyzónás bemeneti modul. Kettős ellenállással felügyelt zónabemenettel rendelkezik, amelyhez alaphelyzetben nyitott (NO) vagy alaphelyzetben zárt (NC) érintkezők csatlakoztathatók. A DS7457iE az érintkezőket kettős, soros vonallezáró (EOL) vezetékvezetés  $22k\Omega+47k\Omega$  értékű ellenállásai segítségével ellenőrzi. Mindegyik DS7457iE működik a kompatibilis multiplex bővítmódulokkal, és a rendszerben egy multiplex címet foglal el.

## Vezetékezési útmutató

A multiplex vezetékezés követelményeire vonatkozóan tájékozódjon a használni kívánt központ telepítési útmutatójában. A központ vezetékezéséhez négyeres, 0,8 mm-es kábel ajánlott. Ne használjon árnyékolt vagy csavart érpárú kábelt.

**Figyelem** A védelmi hurokhoz (és a szabotázshurokhoz) csatlakozó vezeték hosszának 76 m-nél rövidebbnek kell lennie.

## Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

## Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

### Kompatibilitás

<b>Behatolásjelző központok</b>	<b>DS7400Xi vezérlőközpont</b>
<b>Multiplex modulok</b>	DS7430 bővítmódul és meghajtó modul DS7436 multiplex bővítmódul és meghajtó modul

## Műszaki specifikációk

### Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet:  $0^{\circ}\text{C} \dots +49^{\circ}\text{C}$

### Tápellátás

Áramfelvétel: 0,5 mA készenléti és riasztási áram

Üzemi feszültség: Legalább 8 V DC csúcs

### Áramkörü paraméterek

A zóna válaszüzeme: 400 ms

## Rendelési információ

### DS7457iE egyzónás bemeneti modul

Behatolásjelző alkalmazások céljára. Kettős ellenállással felügyelt zónabemenetet tartalmaz rendelkezik, amelyhez alaphelyzetben nyitott (NO) vagy alaphelyzetben zárt (NC) érintkezők csatlakoztathatók.

### DS7457iE

**Hungary:**  
Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu

**Represented by**