

Plena All-in-One fali panel

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ A PLN-6AIO240 Plena All-in-One eszköz távvezérlése
- ▶ Háttérzene vezérlése és hangerő-szabályozás
- ▶ Négy zeneforrás-bemenet távoli kiválasztása
- ▶ Távoli mikrofon-/vonalbemenet
- ▶ Tápellátás a Plena All-in-One eszköztől

A PLN-4S6Z Plena fali panellel távolról kiválasztható a forrás, a zóna, a PLN-6AIO240 Plena All-in-One hangereje, és mikrofon vagy zeneforrás is csatlakoztatható hozzá.

Rendszeráttekintés

A fali panel egy szabványos Cat-5 kábellel csatlakozik a PLN-6AIO240 Plena All-in-One eszközhöz. A kábel legfeljebb 600 m hosszú lehet. A fali panel gombjainak funkciója azonos az All-in-One eszköz előlapján lévő megfelelő gombok funkciójával. A fali panel kivitele és színe minden belső térben feltűnésmentes. A kivitel az egyszerű szerelhetőség, működtethetőség és megbízhatóság optimális kombinációja.

Főbb funkciók

Távoli zóna- és zeneforrás-vezérlés

Hat zóna és négy zenebemeneti forrás választható ki egy távoli helyről. A fali panel előlapján lévő Engedélyezés gomb megnyomásával azonnal távolról vezérelheti a zene kiválasztását és a fő hangerőt.

Visszajelzők

Az egyes zónák aktív állapotát és a kiválasztott zeneforrást egy LED jelzi.

Csatlakozások és beállítások

Egy Cat-5 kábel és RJ45-csatlakozók segítségével a fali panelt könnyen és gyorsan csatlakoztathatja a Plena All-in-One eszközhöz. Konfigurálás nem szükséges.

Kezelőszervek és jelzőfények

Előlap:

- Hat zónaválasztó gomb és összes zóna gomb
- Zeneforrás kiválasztógombja
- Fő hangerő-szabályozó
- Engedélyezés gomb
- Helyi hangbemenet szintszabályozása

Csatlakoztatás

- XLR-csatlakozó a mikrofonhoz
- 3,5 mm-es sztereó csatlakozó a zeneforráshoz
- RJ45-csatlakozó (a fali panelben)

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Környezet	EN 50581

US	UL 60065 FCC 15B rész
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Távvezérlő

A fal panel a falra vagy sima felületre rögzíthető a hátsó szerelőkeretben kialakított furatok segítségével. A tápellátást a Plena All-in-One eszköztől kapja, és egyetlen Cat-5 kábellel csatlakozik az All-in-One eszközhöz, akár 600 m távolságból. Konfigurálás nem szükséges.

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	Összes zónát kezelő fal panel
1 m	Cat-5 kábel RJ45-dugókkal

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség	
Feszültségtartomány	24 V DC, melyet a csatlakoztatott erősítő biztosít
Áramfelvétel (jellemző érték)	< 50 mA
Csatlakozó	1 db RJ45-aljzat (a fal panelben)

Mechanikai jellemzők

Méret (ma x szé x mé)	115 x 115 x 70 mm (4,5 col x 4,5 col x 2,8 col)
Tömeg	Kb. 0,6 kg (1,3 font)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +45 °C (14 °F és +113 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-40 °C és +70 °C (-40 °F és +158 °F) között
Relatív páratartalom	<95% (nem lecsapódó)

Rendelési információ

Plena All-in-One fal panel

Vezetékes távvezérlő a Plena All-in-One eszközhöz helyi audiobemenetekkel.

Rendelészám **PLN-4S6Z**

Képvıselı:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyımrıoi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu