

Modul Keypad Stasiun Panggilan Praesideo

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Delapan input kontrol bisa diprogram terhubung ke 16 output
- ▶ Dua interface serial ke stasiun panggilan atau keypad lain
- ▶ Maksimal 16 keypad dapat dihubungkan ke satu stasiun panggilan

Modul keypad stasiun panggilan digunakan bersama modul stasiun panggilan dasar atau jauh untuk menyampaikan pengumuman manual atau yang telah direkam ke zona yang telah ditetapkan, atau untuk melakukan tindakan yang telah ditentukan. Fungsinya setara dengan Keypad Stasiun Panggilan LBB 4432/00. Salah satu aplikasi utamanya adalah pengembangan panel pemadam kebakaran. Meskipun demikian, karena keypad stasiun panggilan memiliki delapan sambungan input yang dapat diprogram dan masing-masing dilengkapi dua sambungan output terkait, unit ini juga cocok untuk aplikasi kontrol lainnya.

Fungsi

Input tombol modul dapat diprogram untuk tindakan seperti:

- Fungsi pengendalian: ingat pilihan, aktivasi panggilan, batalkan pilihan, BGM mati, kontrol volume BGM, konfirmasi kegagalan, dsb.
- Pemilihan sumber: saluran BGM, pesan yang telah direkam, nada perhatian, dan alarm
- Pemilihan tujuan: zona dan grup zona

Masing-masing input tombol pada modul memiliki dua fungsi terkait output yang dirancang untuk mengendalikan LED dua warna, namun juga dapat digunakan untuk keperluan lain. Setelah input kontrol

digunakan untuk tindakan tertentu, kedua output akan dihubungkan ke tindakan tersebut. Makro panggilan juga dapat ditetapkan ke input ini.

Modul juga dilengkapi interface untuk sambungan serial ke stasiun panggilan atau keypad lain. Keypad akan menggunakan daya dari stasiun panggilan yang tersambung. Input tombol dapat diprogram untuk berbagai mode operasi, seperti momentary atau toggle.

Interkoneksi

- Delapan input kontrol
- 16 output kontrol
- Dua sambungan data dan daya serial

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai IEC 60065 / EN 60065
Imunitas	sesuai EN 55103-2
Emisi	sesuai EN 55103-1 / FCC-47 bagian 15B
Darurat	sesuai EN 60849, EN 54-16, dan ISO7240-16
Maritim	sesuai IEC 60945 (kecuali pengujian kabut garam)

Wilayah	Sertifikasi	
Eropa	CE	COC
	CE	COC
	CE	

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Modul Keypad Stasiun Panggilan PRS-CSKPM
1	Kabel pipih
1	Seperangkat konektor

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Konsumsi daya	1,2 W (DC) selain indikator
Input kontrol	8 x
Arus maks.	0,5 mA
Tegangan maks.	3,3 V (dengan pull-up 10 kohm)
Output kontrol	8 x 2 kolektor terbuka
Arus maks.	100 mA
Tegangan maks.	<30 V

Mekanis

Dimensi (P x L x T)	43 x 183 x 164 mm (1,69 x 7,20 x 6,46 in)
Berat	0.8 kg (1,76 lb)
Dudukan	Enklosur logam yang dapat ditumpuk

Lingkungan

Suhu operasi	-5°C hingga +55°C (+23°F hingga +131°F)
Suhu penyimpanan	-20°C hingga +70°C (-4°F hingga +158°F)
Kelembapan	15% hingga 90%
Tekanan udara	600 hingga 1100 hPa

Informasi Pemesanan

Modul Keypad Stasiun Panggilan Praesideo

Modul untuk memperluas stasiun panggilan kustom dengan 8 tombol yang dapat diprogram dan indikator status, hingga 16 kit keypad dapat disambungkan ke stasiun panggilan.

Nomor Pesanan **PRS-CSKPM**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
14605763979 | id, V2, 01. Jul 2015