

LBB 4432/00 Call Station Keypad

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Delapan tombol pemilih yang bebas diprogram
- ▶ Antarmuka data seri dan catu daya ke call station basic
- ▶ Maksimal 16 keypad dapat dihubungkan ke satu call station basic
- ▶ Indikator aktivasi pada setiap tombol
- ▶ Desain modern dan bergaya

Keypad stasiun panggilan digunakan bersama stasiun panggilan dasar untuk menyampaikan pengumuman manual atau prerekam ke segala zona yang sudah ditunjuk, untuk memilih zona atau untuk menjalankan tindakan yang sudah ditentukan. Keypad stasiun panggilan dilengkapi delapan tombol bisa diprogram, masing-masing dilengkapi LED status dua warna.

Fungsi

Tombol keypad stasiun panggilan dapat diprogram sesuai perilaku yang diinginkan, misalnya:

- Fungsi pengendalian: ingat pilihan, aktivasi panggilan, batalkan pilihan, BGM mati, kontrol volume BGM, konfirmasi kegagalan, dsb.
- Pemilihan sumber: saluran BGM, pesan rekaman, nada perhatian dan alarm
- Pemilihan tujuan: zona dan grup zona

Tombol dapat diprogram untuk berbagai mode operasi, seperti momentary atau toggle. Setiap tombol dilengkapi LED status dua-warna di sebelahnya. Di samping setiap LED terdapat tab transparan dan bisa dilepas, yang dapat digunakan untuk memasang label

fungsi atau zona. Tersedia penutup pengaman untuk mencegah aktivasi tombol secara tidak sengaja (opsional).

Keypad mengambil daya dari stasiun panggilan yang terhubung dengannya.

Kontrol dan indikator

- Delapan tombol fungsi
- Delapan LED dua-warna

Interkoneksi

- Dua koneksi data serial dan catu daya

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai IEC 60065 / EN 60065
Imunitas	sesuai EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Emisi	sesuai EN 55103-1 / FCC-47 bagian 15B
Darurat	sesuai EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Maritim	sesuai IEC 60945

Wilayah	Sertifikasi	
Eropa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Polandia	CNBOP	

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Keypad Stasiun Panggilan LBB 4432/00
1	Kabel pipih
1	Braket perangkai
1	Seperangkat label teks

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Konsumsi daya	1,5 W (DC)
---------------	------------

Mekanis

Dimensi (P x L x T)	70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)
Bobot	0,3 kg (0,7 lb)
Pemasangan	Pemasangan braket ke stasiun panggilan atau keypad lain
Warna	Hitam Arang

Lingkungan

Suhu operasi	-5 °C s/d +45 °C (+23 °F s/d +113 °F)
Suhu penyimpanan	-20 °C s/d +70 °C (-4 °F s/d +158 °F)
Kelembapan	15% hingga 90%
Tekanan udara	600 hingga 1100 hPa

Informasi Pemesanan

LBB 4432/00 Call Station Keypad

Keypad stasiun panggilan dilengkapi 8 tombol yang bisa diprogram dan indikator status, maksimal 16 keypad dapat dihubungkan ke stasiun panggilan. Nomor Pesanan **LBB4432/00**

Aksesoris

LBB 4436/00 Set of Key Covers (10 pcs)

Penutup tombol untuk mencegah penekanan tombol secara tidak disengaja pada tombol keypad LBB4432/00 (satu set berisi 10 buah). Nomor Pesanan **LBB4436/00**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1870697995 | id, V17, 01. Jul 2015