

Keypad Numerik PRS-CSNKP

www.boschsecurity.com



BOSCH

Invented for life



- ▶ Keypad numerik untuk pemilihan zona dan akses pengguna
- ▶ Antarmuka data serial dan catu daya ke stasiun panggilan dasar
- ▶ Dapat dikombinasikan dengan keypad stasiun panggilan biasa
- ▶ LCD untuk umpan balik bagi pengguna
- ▶ Desain modern dan bergaya

Keypad Numerik Stasiun Panggilan digunakan bersama stasiun panggilan dasar atau stasiun panggilan jauh. Stasiun panggilan ini dilengkapi mikrofon dan tombol PTT, sementara keypad numeriknya dapat dipakai untuk akses pengguna, pemilihan zona, dan pemilihan grup zona. Unit ini bekerja sama dengan keypad stasiun panggilan untuk melakukan tindakan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. LCD built-in memberikan umpan balik kepada pengguna.

Fungsi

Keypad numerik stasiun panggilan memiliki 12 tombol numerik, menyediakan antarmuka seperti telepon yang berisi tombol *, # dan 0...9. Sebuah keypad numerik dihubungkan langsung ke stasiun panggilan dasar atau jauh, dan maksimal 15 keypad lainnya dapat dihubungkan untuk fungsi pengendalian. Keypad ini terpasang secara mekanis ke stasiun panggilan.

Keypad numerik dapat dikonfigurasi untuk melakukan fungsi berikut ini:

- Akses pengguna ke stasiun panggilan dengan nomor pengguna dan PIN, dapat dikonfigurasi untuk banyak pengguna, dilengkapi waktu tunggu dan penguncian manual

- Pemilihan zona dan grup zona sebagai tujuan panggilan; maksimal delapan zona dan/atau grup zona dapat dihubungkan.

LCD memberikan umpan balik kepada pengguna terkait pemilihan dan status zona atau grup zona terpilih.

Keypad mengambil daya dari stasiun panggilan yang terhubung dengannya. Konfigurasi dilakukan melalui network controller Preasideo (antarmuka web browser).

Kontrol dan indikator

- 12 tombol numerik
- 2 x LCD 16-karakter dilengkapi backlight
- Penyesuaian kecerahan LCD
- Penyesuaian kontras LCD

Interkoneksi

- Koneksi kabel pipih ke stasiun panggilan
- Koneksi kabel pipih ke keypad berikutnya

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai IEC 60065 / EN 60065
Imunitas	sesuai EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Emisi	sesuai EN 55103-1 / FCC-47 bagian 15B

Darurat	sesuai EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Maritim	sesuai IEC 60945

Wilayah	Sertifikasi	
Eropa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Keypad Numerik PRS-CSNKP
1	Kabel pipih
1	Braket perangkai

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Konsumsi daya	1,8 W (DC)
---------------	------------

Mekanis

Dimensi (T x L x P)	70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)
Bobot	0,4 kg (0,9 lb)
Pemasangan	Pemasangan braket ke stasiun panggilan atau keypad lain
Warna	Hitam Arang

Lingkungan

Suhu operasi	-5 °C s/d +45 °C (+23 °F s/d +113 °F)
Suhu penyimpanan	-20 °C s/d +70 °C (-4 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	15% hingga 90%
Tekanan udara	600 hingga 1100 hPa

Informasi Pemesanan

Keypad Numerik PRS-CSNKP

Keypad numerik stasiun panggilan dan LCD untuk akses pengguna terkendali dan pemilihan zona dalam sistem berukuran besar, dapat dihubungkan dengan keypad stasiun panggilan.

Nomor Pesanan **PRS-CSNKP**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1871013771 | id, V15, 01. Jul 2015