

Network Splitter PRS-NSP

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Dua tap-off jaringan terbatas arus
- ▶ Mendukung koneksi jaringan redundan di loop utama
- ▶ Dapat mengumpulkan daya dari catu daya eksternal ke jaringan
- ▶ Indikator status daya dan kegagalan

Network splitter digunakan dalam jaringan untuk menyediakan dua cabang dari bentangan kabel utama. Splitter dapat memakai catu daya DC eksternal atau mengambil daya dari network controller. Unit secara otomatis beralih ke catu daya lokal ketika dihubungkan, sehingga mengurangi pengurusan daya pada jaringan utama. Network splitter juga dapat berfungsi sebagai repeater, menambah panjang jaringan utama sebesar 50 meter.

Fungsi

Splitter memasukkan unit Praesideo yang terhubung ke tap-off menuju jaringan utama, tetapi tanpa redundansi loop utama. Arus maksimal yang dipasok ke masing-masing dari dua tap-off ini dapat dipilih secara terpisah. Daya eksternal dari catu daya lokal hanya digunakan untuk tap-off, dan tidak dialirkan ke kabel sistem utama. Network splitter dilengkapi dua LED untuk keperluan diagnostik.

Kontrol dan indikator

- LED status daya
- LED status kegagalan
- Jumper untuk mengonfigurasi perilaku daya tap-off

Interkoneksi

- Dua koneksi jaringan sistem untuk jaringan utama
- Dua koneksi jaringan sistem untuk tap-off jaringan
- Input catu daya eksternal

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai IEC 60065 / EN 60065
Imunitas	sesuai EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Emisi	sesuai EN 55103-1 / FCC-47 bagian 15B
Darurat	sesuai EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Maritim	sesuai IEC 60945

Wilayah	Sertifikasi	
Eropa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Network Splitter PRS-NSP
1	Braket pemasangan
1	Konektor catu daya

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Konsumsi daya	3,9 W (jaringan)
Catu daya eksternal	
Tegangan	24 s/d 56 VDC, 48 VDC nominal
Arus	2,5 A maksimal (5 A puncak <2 detik)

Mekanis

Dimensi (T x L x P)	
Tanpa braket	27 x 243 x 80 mm (1,1 x 9,6 x 3,1 in)
Dengan braket	34 x 243 x 84 mm (1,3 x 9,6 x 3,3 in)
Bobot	0,7 kg (1,5 lb)
Pemasangan	Braket (dua sekrup)
Warna	Hitam Arang

Lingkungan

Suhu operasi	-5 °C s/d +55 °C (+23 °F s/d +131 °F)
Suhu penyimpanan	-20 °C s/d +70 °C (-4 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	15% hingga 90%
Tekanan udara	600 hingga 1100 hPa

Informasi Pemesanan

Network Splitter PRS-NSP

Unit yang ringkas dilengkapi klem pemasangan, menyediakan 2 output jaringan tap-off terlindungi di jaringan Praesideo utama, mengambil daya dari jaringan Praesideo, dapat menggunakan catu daya eksternal.

Nomor Pesanan **PRS-NSP**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1873812363 | id, V11, 01. Jul 2015