

Unit Delegasi DCN-DCS-xx dengan Pemilih Saluran

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Kepekaan yang rendah terhadap interferensi elektromagnetik
- ▶ Desain yang ringkas, menarik, dan ergonomis
- ▶ Pemilih saluran dengan nomor dan singkatan nama saluran
- ▶ Loudspeaker built-in dan mikrofon lepas-pasang
- ▶ Bisa digunakan sebagai unit delegasi atau pimpinan

Unit Delegasi dengan Pemilih Saluran memungkinkan peserta berbicara, mengajukan permintaan untuk berbicara, dan mendengarkan pembicara. Soket disediakan untuk menyambungkan dengan mikrofon lepas-pasang (DCN-MICS dan DCN-MICL, dapat dipesan secara terpisah). Unit tersebut memiliki pemilih saluran built-in sehingga cocok untuk diskusi yang melibatkan lebih dari satu bahasa dan menyediakan alih bahasa simultan. Pemilih saluran meliputi tombol pemilih saluran naik dan turun serta tampilan yang memperlihatkan angka dan singkatan bahasa, yang memungkinkan pemilihan saluran bahasa yang dibutuhkan dengan cepat.

Fungsi

- Reduksi level output headphone untuk mencegah umpan balik akustik (aktif ketika mendengarkan konferensi dan ketika mikrofon menyala)
- Soket untuk mikrofon lepas-pasang (DCN-MICS atau DCN-MICL)
- Loudspeaker built-in dibisukan ketika mikrofon menyala untuk meredam umpan balik akustik.

- Unit bisa digunakan sebagai unit delegasi atau unit pimpinan (tombol pimpinan DCN-DBCM dapat dipesan secara terpisah)
- Untuk mengunci kabel loop-through, disediakan klem kabel (DCN-DISCLM, dapat dipesan secara terpisah)

Kontrol dan Indikator

- Tampilan alfanumerik untuk pemilihan saluran bahasa dengan nomor dan singkatan nama saluran
- Tombol mikrofon dengan LED menyala berwarna merah, hijau atau kuning. Merah mengindikasikan bahwa mikrofon aktif, hijau mengindikasikan diterimanya permintaan-untuk-berbicara, sedangkan kuning mengindikasikan 'VIP'
- Indikator VIP menyala ketika delegasi merupakan bagian dari notebook (hanya tersedia apabila Perangkat Lunak PC digunakan)
- Headphone memiliki tombol kontrol volume
- Sakelar 'De-init' tersembunyi

Interkoneksi

- Soket untuk mikrofon lepas-pasang
- Dua soket headphone tipe jack stereo 3,5 mm (0,14 in)
- Kabel 2 m (78,7 in) dengan ujung konektor melingkar dengan enam kutub.

- Konektor melingkar enam kutub untuk koneksi loop-through

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Respons frekuensi	30 Hz s/d 20 kHz
Impedansi beban headphone	> 32 Ohm < 1k Ohm
Daya output	2 x 15 mW/32 Ohm

Mekanis

Pemasangan	Di permukaan meja (pemasangan portabel atau tetap)
Dimensi (T x L x P)	(tanpa mikrofon)
Di permukaan meja	60 x 210 x 140 mm (2,36 x 8,27 x 5,51 in)
Bobot	1,15 kg (2,54 lb)
Warna bagian atas	Hitam (RAL 9017)
Warna di bagian belakang	Silver (RAL 9006)

Informasi Pemesanan

DCN-DCS-CN Delegate Unit with Channel Selector (CN)

Unit delegasi DCN Next Generation dilengkapi pemilih saluran, mikrofon lepas-pasang, warna gelap. Versi Cina. Mikrofon harus dipesan secara terpisah.
Nomor Pesanan **DCN-DCS-CN**

DCN-DCS Delegate Unit with Channel Selector

Unit delegasi DCN Next Generation dilengkapi pemilih saluran, mikrofon lepas-pasang, warna gelap. Mikrofon harus dipesan secara terpisah.
Nomor Pesanan **DCN-DCS**

Aksesoris

DCN-MICS Pluggable Short Microphone

Mikrofon pendek lepas-pasang DCN Next Generation, panjang 310 mm (12,2 in), warna perak.
Nomor Pesanan **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Pluggable Short Microphone Dark

Mikrofon pendek lepas-pasang DCN Next Generation, panjang 310 mm (12,2 inci), warna gelap.
Nomor Pesanan **DCN-MICS-D**

DCN-MICL Pluggable Long Microphone

Mikrofon panjang lepas-pasang DCN Next Generation, panjang 480 mm (18,9 in), warna perak.
Nomor Pesanan **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Pluggable Long Microphone Dark

Mikrofon panjang lepas-pasang DCN Next Generation, panjang 480 mm (18,9 inci), warna gelap.
Nomor Pesanan **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM Buttons Chairman (10 set)

Tombol pembicara DCN Next Generation (10 set).
Nomor Pesanan **DCN-DBCM**

Klem Kabel DCN-DISCLM (25 buah)

Klem kabel DCN Next Generation (25 buah).
Nomor Pesanan **DCN-DISCLM**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
6405493387 | id, V5, 26. Mei 2014