

# Stasiun Panggilan Plena All-in-One

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Invented for life



- ▶ Stasiun Panggilan enam zona modern berkualitas tinggi untuk Sistem Plena All-in-One
- ▶ Tombol pilihan enam zona dengan indikator LED dan tombol 'semua panggilan'
- ▶ Tombol PTT (Press To Talk) singkat
- ▶ Penguatan, filter ucapan, pembatas, dan tingkat output yang dapat dikonfigurasi agar suara semakin jernih
- ▶ Chime peringatan yang dapat dikonfigurasi

Stasiun Panggilan Plena All-in-One merupakan stasiun panggilan modern berkualitas tinggi yang terdiri atas alas berbahan logam stabil, tangkai mikrofon fleksibel, dan mikrofon kondensor satu arah. Stasiun Panggilan ini dilengkapi enam tombol zona dan tombol semua panggilan terpisah untuk kemudahan pemilihan zona dalam sistem public address Plena All-in-One. Tombol PTT ('Press To Talk') besar dengan fungsi panggil ulang digunakan untuk mengontrol panggilan.

Selain penggunaan di atas meja, desain khusus Stasiun Panggilan memungkinkan pemasangan yang rapi di desktop. Hingga enam Stasiun Panggilan dapat disambungkan dalam pengaturan loop-through ke Unit All-in-One yang sama, dengan prioritas yang dapat dikonfigurasi.

## Fungsi

Stasiun Panggilan memiliki pilihan enam zona dan dilengkapi penguatan, filter ucapan yang dapat dipilih, serta pembatas agar suara semakin jernih.

Stasiun Panggilan dilengkapi output tingkat saluran balanced, artinya dapat ditempatkan hingga 600 meter dari Unit Plena All-in-One menggunakan kabel Cat-5.

Mode pemrograman internal digunakan untuk memilih filter ucapan, pengaturan penguatan mikrofon, dan ID Stasiun Panggilan. Kontrol putar tersembunyi pada basis Stasiun Panggilan digunakan untuk mengatur peredaman tingkat output. LED pada Stasiun Panggilan menunjukkan zona yang telah dipilih.

LED tambahan menunjukkan tanda status aktif dari mikrofon dan sistem:

- Menyala hijau berarti sistem dalam kondisi siaga (chime berbunyi)
- Warna hijau menunjukkan bahwa mikrofon aktif
- Warna kuning menunjukkan bahwa sistem digunakan oleh panggilan prioritas lain yang lebih tinggi

## Kontrol dan indikator

- LED daya hidup
- Tombol PTT (Press To Talk)
- LED status PTT
- Enam tombol pemilihan zona
- Enam LED pemilihan zona
- Tombol All-call
- Kontrol volume putar tersembunyi

## Interkoneksi

- Konektor sistem RJ45
- Konektor loop-through RJ45

**Sertifikasi dan Persetujuan**

Keselamatan	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Lingkungan	EN 50581
US	UL 60065 FCC Bagian 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

**Suku Cadang yang Disertakan**

Kuantitas	Komponen
1	Stasiun Panggilan All-in-One
1 m	Kabel Cat-5 dengan konektor RJ45
1	Konektor terminator

**Spesifikasi Teknis****Kelistrikan**

Catu Daya	
Tegangan	24 Vdc (24 Vdc dipasok oleh PLN-6AIO240)
Konsumsi arus	<50 mA
Kinerja	
Sensitivitas akustik nominal	85 dB SPL @ 1 kHz (preset penguatan 0 dB)
Level output nominal	<1 V
Tingkat suara input (maks.)	110 dB SPL
Preset penguatan	
Ambang pembatas	<1 V
Limiter rasio kompresi	1:20
Distorsi	<2% (input maksimal)
Level noise input (setara)	25 dBA SPL
Respons frekuensi	100 Hz hingga 14 kHz +/-6 dB
Filter ucapan	-3 dB @ 315 Hz, high-pass, 6 dB/okt
Impedansi output	200 ohm

Pilihan	
Chime	Chime dengan 1, 2, atau 4 nada yang dipilih di Stasiun Panggilan

**Mekanis**

Dimensi base (P x L x T)	55 x 108 x 240 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 inci)
Bobot	Sekitar 0,5 kg (1,1 lb)
Dudukan	Di permukaan meja
Warna	Hitam arang dan silver
Panjang tangkai berikut mikrofon	390 mm (15,35 in)
Koneksi	2 x RJ45, Cat-5, panjang maks. 600 m

**Lingkungan**

Suhu operasi	-10°C hingga +45°C (14°F hingga +113°F)
Suhu penyimpanan	-40°C hingga +70°C (-40°F hingga +158°F)
Kelembapan relatif	<95% (tanpa kondensasi)

**Informasi Pemesanan****Stasiun Panggilan Plena All-in-One**

Stasiun panggilan untuk enam zona dengan mikrofon dan chime peringatan satu arah.

Nomor Pesanan **PLN-6CS**

**Diwakili oleh:**

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan  
9986566155 | id, V2, 01. Jul 2015