



DCN-FV Pannello per votazione ad incasso



- ▶ Design elegante e moderno (premiato con l'IF Award)
- ▶ Contatto esterno di rilevazione presenza
- ▶ Indicatori LED di conferma del voto
- ▶ Indicatore LED di unità attiva

L'unità consente la registrazione della presenza e sei tipi di operazioni di voto: parlamentare, risposta dei partecipanti, scelta multipla, sondaggio di opinione, gradimento e a favore/contro.

Il pannello prevede la presenza di un contatto esterno che può essere utilizzato come rilevatore di presenza oppure come interruttore antifrode. I lettori di impronte digitali sono un esempio tipico dell'uso di un contatto esterno.

È possibile inserire l'unità in un pannello metallico dello spessore di 2 mm oppure di montarla con i blocchetti DCN-FCOUP e le parti terminali ("mezzelune") DCN-FEC su qualsiasi superficie. Il pannello è collegato all'interfaccia doppio delegato (DCN-DDI).

Funzioni di base

Controlli ed indicatori

Frontale

- Cinque pulsanti di voto con indicatori di conferma gialli che richiedono all'utente di indicare la presenza, di votare e di confermare la registrazione della votazione. Di seguito è descritto il funzionamento di pulsanti ed indicatori:
 - Sì (+), no (-) e astenuto (x) (utilizzato per la registrazione delle presenze, le votazioni parlamentari e di tipo "a favore/contro")
 - Numeri: da 1 a 5 (utilizzati per scelta multipla, sondaggi di opinione e scale di valutazione)

- Scala di valutazione: -, -, 0, +, ++ (utilizzati per il gradimento)

- L'indicatore LED blu sull'unità attiva indica che il sistema sta funzionando normalmente

Retro

- Un pulsante "de-init/init"

Interconnessioni

- Due connettori RJ11, uno per il collegamento all'interfaccia doppio delegato DCN-DDI ed uno per la connessione loop-through
- Connettore per contatto esterno di rilevazione presenza (presa AMP173977-3).

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Montaggio	L'unità viene inserita in un pannello metallico dello spessore di 2 mm oppure tramite i blocchetti DCN-FCOUP e le parti terminali ("mezzelune") DCN-FEC su qualsiasi superficie.
Dimensioni (A x L x P)	40 x 100 x 82 mm (1,57 x 3,94 x 3,23")
Peso	81 g
Colore	Argento (RAL 9022)

Informazioni per l'ordinazione

DCN-FV Pannello per votazione ad incasso **DCN-FV**
Montaggio ad incasso, argento

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by