BOSCH
Tecnologia per la vita

UHI-SBG-0 Custodia per interno

- **Per telecamere CCD con formato da 1/4", 1/3" e 1/2"**
- **Opzione per cablaggio passante**
- **ABS rinforzato con fibra di vetro**
- **Facile installazione**
- **Totale accessibilità alla telecamera**
- **Prezzo competitivo**
- **Staffa di alluminio in dotazione**

La custodia della serie UHI-SBG-0 è caratterizzata da un design elegante, ideale per uso interno. Soddisfa ogni esigenza grazie al prezzo competitivo e alla semplicità d'installazione. Inoltre, tali custodie si adattano a un'ampia gamma di obiettivi varifocal e telecamere CCD con formato da 1/4", 1/3" e 1/2".

Funzioni di base

Design esclusivo. Per aprire il coperchio ed esporre totalmente la telecamera e l'obiettivo, è necessario rimuovere le due viti antimanomissione. In questo modo è possibile accedere a tutti i comandi della telecamera e dell'obiettivo, anche dopo che la telecamera è stata installata. I cavi video e di alimentazione possono essere montati mediante raccordi a tenuta stagna situati sul lato inferiore o posteriore della custodia A completare il gruppo, è disponibile una staffa per cablaggio passante in alluminio.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE
USA	UL
Canada	CSA

Certificazioni	UHI-SBG-0: CE, UL, cUL

Pianificazione

Pezzi inclusi

Q.tà	Componente
1	Custodia per interno
1	Staffa in alluminio

Specifiche tecniche

Elettriche

Alimentazione telecamera massima	Carico 10 W 24 VAC - 230 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A

Meccaniche

Dimensioni max telecamera/ obiettivo (L x A x P)	80 x 60 x 210 mm (3,1 x 2,3 x 8,2")
Ingresso cavi	I due raccordi posteriori a tenuta stagna supportano cavi con diametro compreso tra 6,5 mm e 10,5 mm (0,26 e 0,42"). I due raccordi passanti a tenuta stagna supportano cavi di diametro compreso tra 4 mm e 7 mm (0,16 e 0,28").
Finestra	Vetro di 3 mm (0,12") di spessore.
Montaggio della custodia	Una staffa per montaggio "J-mount" in dotazione. Quattro (4) fori maschiati 1/4 - 20.
Montaggio della telecamera	Staffa telecamera rimovibile. Montaggio a una vite.
Struttura/finitura	Rinforzo ABS in fibra di vetro, minuteria in acciaio inossidabile.
Finitura	Marrone scuro.
Dimensioni	Vedere il disegno UHI-SBG-0.
Peso	1 kg con staffa inclusa.

Ambientali

Temperatura	Da -10ºC a 50ºC
Protezione custodia	IP30 (solo per uso interno)

Informazioni per l'ordinazione

UHI-SBG-0 Custodia per interno	**UHI-SBG-0**
Accessori hardware	
HAC-TAMP01 interruttore antimanomissione Kit interruttore antimanomissione per custodie serie HSG e UHI/UHO	**HAC-TAMP01**

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by

© Bosch Security Systems S.p.A. 2010 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
T3703333259 | Cur: it-IT, V7, 2 Dec 2010 | Src: en-US, V0, 12 Oct 2006