



DS7457iE modulo di ingresso a zona singola



- ▶ **Zone di ingresso supervisionate e a corrente limitata**
- ▶ **Sufficientemente compatti da adattarsi alla maggior parte di scatole incassate e contenitori**
- ▶ **Impostazioni di indirizzo tramite interruttori DIP switch**

DS7457iE è un modulo di ingresso a zona singola concepito per applicazioni antintrusione. È dotato di una zona di ingresso supervisionata a doppia resistenza per collegare in ingresso contatti normalmente aperti (NO) o normalmente chiusi (NC). DS7457iE controlla i contatti tramite resistenze da 22 kΩ + 47 kΩ per il cablaggio seriale a doppia EOL. Può essere utilizzato con moduli di espansione multiplex compatibili ed occupa un indirizzo di zona multiplex nel sistema.

Note di cablaggio

Consultare la guida di installazione della centrale di controllo per i requisiti di cablaggio multiplex. Si consiglia di effettuare il cablaggio alla centrale di controllo tramite cavi da 0,8 mm a quattro conduttori. Non utilizzare cavi a doppino ritorto o schermati.

Nota

La lunghezza del cavo collegato al loop di protezione (e al loop antimanomissione) deve essere inferiore a 76 m.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Pannello di controllo	Centrale di controllo DS7400Xi
Moduli multiplex	DS7430 Modulo di espansione multiplex DS7436 Modulo di espansione multiplex

Specifiche tecniche

Note ambientali

Temperatura (operativa): da 0 a +49°C

Requisiti di alimentazione

Consumo corrente: 0,5 mA standby e allarme

Tensione (operativa): 8 VDC di picco (minima)

Parametri circuito

Tempo di risposta zona: 400 ms

Informazioni per l'ordinazione

DS7457iE modulo di ingresso a zona singola **DS7457iE**

Progettato per applicazioni antintrusione. È dotato di una zona di ingresso supervisionata a doppia resistenza per collegare in ingresso contatti normalmente aperti (NO) o normalmente chiusi (NC).

Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by