



DS1110i analizzatore per rottura vetri



L'analizzatore per rottura vetri DS1110i viene utilizzato per controllare i rilevatori di rottura vetri DS1101i, DS1102i, DS1103i e DS1108i. L'alimentazione viene fornita da una batteria alcalina da 9 V (in dotazione).

Informazioni per l'ordinazione

DS1110i analizzatore per rottura vetri

Utilizzato per controllare i rilevatori di rottura vetri DS1101i, DS1102i, DS1103i e DS1108i. Alimentazione fornita da una batteria alcalina da 9 V (in dotazione).

DS1110i

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE 89/336/EEC, EN55022:1998 +A1:2000 +A2:2003, EN50130-4:1996 +A1:1998 +A2:2003, EN61000-4-2:1995 +A1:1998 +A2:2001, EN61000-4-3:2002 +A1:2003, EN61000-4-4:1995 +A1:2000 +A2:2001, EN61000-4-5:1995 +A1:2001, EN61000-4-6:1996 +A1:2001 +A2:2001, EN61000-4-11:1994 +A1:2001, EN60950-1:2001 +A11:2004
USA	UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by