

# DCN-DDI デュアルデレゲートインターフェイス

www.boschsecuritysystems.jp



**BOSCH**

独創を、みんなのものに



- ▶ 2本のマイクと2台の投票およびカードパネルを備えたデュアルデレゲートモード
- ▶ 2本のマイク/ライン入力
- ▶ ヘッドホンまたはスピーカーへの出力
- ▶ 各種取り付けオプション
- ▶ 入口/出口での登録に使用可能

デュアルデレゲートインターフェイスは、フラッシュマウントのカスタムソリューションで使用します。これにより、複数の機能を追加して、チェアマンおよびデレゲートユニットを最適な構成にすることができます。たとえば、カードリーダー付き (DCN-FVCRD) またはカードリーダーなし (DCN-FV) の投票パネルを接続する機能を追加できます。また、ライン入力として使用可能な2つの個別の音声入力も備えています。各入力には独自の座席番号を割り当てることができ、2名の参加者に対応できるように DCN-DDI を構成することができます。デュアルデレゲートインターフェイスを、デレゲートユニット、デュアルデレゲートユニット、チェアマンユニット、入口/出口ユニット、またはアンビエントマイクとして使用するための設定もあります。アンビエントマイクは、会議室内に配置できます。このマイクは、他のデレゲートユニットやチェアマンユニットのマイクが動作していないときに自動的にオンになります。アンビエントマイクを使用することで、通訳者は常に会議室の音声を聴くことができます。

## 機能

- 入力をオンにすると対応するスピーカー出力がオフになる
- 卓上に自立設置、壁取り付け、卓上や座席のアームレストなどへ埋め込み可能

- マイク接続パネル (DCN-FMIC) とマイクコントロールパネル (DCN-FMICB) を使用して、ハンドマイク (DCN-FHH) または差し込み式マイク (DCN-MICS、DCN-MICL) が使用可能
- インターコムハンドセット (LBB 3555/00) 用のコネクタ1つを装備

## コントロールおよびインジケータ

- 各入力に3つのスイッチがあり、次の使い方が可能です。
  - マイクまたはライン入力の選択
  - 非対称マイク入力、対称マイク/ライン入力、または対称マイク入力とファントム電源供給の選択
  - 0、6、12、または 18 dB ± 3 dB の入力減衰の選択 (入力接続ごとの入力レベル微調整ポテンシオメータ)
- DCN マイクとコントロールパネルに対応したリモートコントロール入力 (スイッチ) と出力 (LED)
- DCN-DDI の各種モード選択用スイッチ：
  - デュアルデレゲート
  - チェアマン
  - デュアルデレゲート、1本のマイク
  - デュアルデレゲート、スピーカーのミュート
  - シングルデレゲート
  - 入口/出口
  - アンビエントマイク

**注意**

入口/出口モードを使用するには、PC コントロールソフトウェアも必要です。

**相互接続**

- マイクコントロールパネル (DCN-FMIC)、優先パネル (DCN-FPRIOB)、投票パネル (DCN-FV)、および投票/カードパネル (DCN-FVCRD) 用の 2 つの RJ11 コネクタ
- インターコムハンドセット (LBB 3555/00) 用の RJ11 コネクタ
- ライン (0 dB) またはマイク (-60 dB) 用の 2 つのバランス音声入力、ファントム電源供給 (8 ピン 262°DIN タイプソケット) あり/なし
- 丸型 6 ピンコネクタ (ループスルーシステム配線用)
- 丸型 6 ピンコネクタ付き 2 m (78.7 in) ケーブル
- ヘッドホンまたはスピーカーパネル (DCN-FLSP) への接続用の 3.5 mm (0.14 in) ステレオジャックソケット× 2

**認可情報**

地域	認証
ヨーロッパ	CE

**技術仕様****機械的仕様**

取り付け	壁面、テーブルや座席の下、肘掛やケーブルダクト内
サイズ (高さ x 幅 x 奥行き) (ケーブルを除く)	35 x 100 x 200 mm (1.4 x 3.9 x 7.9 in)
重量	500 g (1.10 lb)
色	チャコール (PH 10736)

**オーダー情報**

**DCN-DDI** デュアルデレゲートインターフェイス  
DCN Next Generation デュアルデレゲートインターフェイス、フラッシュマウントカスタムソリューション用。  
オーダー番号 **DCN-DDI**

代表者:

**Bosch Security Systems:**

株式会社イーブイアイオーディオジャパン  
〒100-0014  
東京都千代田区永田町 2 丁目 13 番地 1 号  
ボッシュビル赤坂 9F  
Phone: 03-5485 4427  
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,  
Bosch Bldg Akasaka 9F,  
2-13-1 Nagata-cho,  
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014  
Japan  
Phone: +81 3 5485 4427  
Fax: +81 3 3507 4422