

# DCN-DISS/DCN-DISL 회의 장치(고정 마이크 포함)

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

생활 속의 기술



- ▶ 휴대 전화 간섭에 대한 취약성 감소
- ▶ 매력적인 인체 공학적 초소형 디자인
- ▶ 고정 마이크
- ▶ 내장형 라우드스피커
- ▶ 기본형 또는 의장형 회의 장치로 사용 가능

고정 마이크가 포함된 회의 장치를 통해 참가자는 발언하거나 발언 요청을 등록하거나 발언자의 발언을 청취할 수 있으며 마이크 연결대는 자유롭게 조절할 수 있습니다. 또한 이 장치는 두 개의 헤드폰을 연결할 수 있으므로 주변 소음이 심한 경우에도 다른 사람의 발언을 명확하게 청취할 수 있습니다. 마이크가 켜져 있을 때는 내장형 라우드스피커의 음을 소거하여 음향 피드백을 방지할 수 있으며 인테리어에 맞출 수 있도록 다양한 색상의 립이 제공됩니다(DCN-DISR 별도 주문).

## 기능

- 헤드폰 출력 레벨을 낮춤으로써 음향 피드백 방지(플로어를 청취하거나 마이크가 켜져 있을 경우 활성화)
- 기본형 또는 의장형 회의 장치로 사용할 수 있습니다(DCN-DISBCM 의장용 버튼 별도 주문).
- 루프 스루 케이블을 고정하기 위한 케이블 고정 클램프가 제공됩니다(DCN-DISCLM 별도 주문).
- 서로 다른 두 가지 길이의 마이크와 밝은 색상 및 어두운 색상의 베이스로 제공됩니다.

## 제어기 및 표시등

- 적색 또는 녹색 표시등이 있는 마이크
- 적색, 녹색 또는 노란색 발광링이 있는 마이크 버튼. 적색은 마이크가 활성 상태를 나타내고 녹색은 발언 요청 수락을 나타내며 노란색은 "VIP"를 나타냅니다.

- VIP 표시등은 회의 장치가 노트북에 등록되면 불이 켜집니다(PC 제어 소프트웨어를 사용하는 경우에만 해당).
- 헤드폰 볼륨 제어 버튼
- 오목한 "초기화 해제(De-init)" 스위치

## 상호 연결

- 3.5mm(0.14in) 스테레오 잭 유형 헤드폰 소켓 2 개
- 급형처리된 6 극 회로 커넥터로 종단처리된 케이블 2m(78.7in)
- 루프 스루 연결용 6 극 회로 커넥터

## 인증 및 승인

|    |     |
|----|-----|
| 지역 | 인증서 |
| 유럽 | CE  |

## 기술 사양

### 전기적 특성

|             |                |
|-------------|----------------|
| 주파수 응답      | 30Hz - 20kHz   |
| 헤드폰 부하 임피던스 | >32ohm < 1kohm |
| 출력 전력       | 2 x 15mW/32ohm |

기계적 특성

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 설치               | 탁상형(이동식 또는 고정식) 및 매립형               |
| 크기(높이 x 가로 x 세로) | (마이크 제외)                            |
| 탁상형              | 61 x 190 x 116mm(2.4 x 7.5 x 4.6in) |
| 매립형              | 6 x 190 x 120mm(0.2 x 7.5 x 4.7in)  |
| 마이크 길이           |                                     |
| DCN-DISS         | 300mm(11.8in)                       |
| DCN-DISL         | 470mm(18.5in)                       |
| 무게               |                                     |
| DCN-DISS         | 880g(1.94lb)                        |
| DCN-DISL         | 895g(1.97lb)                        |
| 베이스 상단 색상        | 은색(RAL 9022)                        |
| 베이스 하단 색상        |                                     |
| DCN-DISS-L       | 밝은 회색(RAL 000 7500)                 |
| DCN-DISS-D       | 차코(PH 10736)                        |
| DCN-DISL-D       | 차코(PH 10736)                        |

주문 정보

**DCN-DISS-L 회의 장치(밝은 회색, 짧은 고정형 마이크)**  
 짧은 마이크가 포함된 DCN Next Generation 디스커션 유닛, 밝은 색상 베이스. 림은 별도로 주문해야 합니다.  
 주문 번호 **DCN-DISS-L**

**DCN-DISS-D 회의 장치(차코, 짧은 고정형 마이크)**  
 짧은 마이크가 포함된 DCN Next Generation 디스커션 유닛, 어두운 색상 베이스. 림은 별도로 주문해야 합니다.  
 주문 번호 **DCN-DISS-D**

**DCN-DISS-L 회의 장치(밝은 회색, 긴 고정형 마이크)**  
 긴 마이크가 포함된 DCN Next Generation 디스커션 유닛, 밝은 색상 베이스. 림은 별도로 주문해야 합니다.  
 주문 번호 **DCN-DISL-L**

**DCN-DISL-D 회의 장치(차코, 긴 고정형 마이크)**  
 긴 마이크가 포함된 DCN Next Generation 디스커션 유닛, 어두운 색상 베이스. 림은 별도로 주문해야 합니다.  
 주문 번호 **DCN-DISL-D**

액세서리

**DCN-DISRH-SR 고풍택 은색 림(10 개)**  
 DCN Next Generation 디스커션 유닛 림, 고풍택, 은색(10 개)  
 주문 번호 **DCN-DISRH-SR**

**DCN-DISR-SR 은색 림(10 개)**  
 DCN Next Generation 디스커션 유닛 림, 은색(10 개)  
 주문 번호 **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D 어두운 색상 림(10 개)**  
 DCN Next Generation 디스커션 유닛 림, 어두운 색상(10 개)  
 주문 번호 **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH 고풍택 금속 림(10 개)**  
 DCN Next Generation 디스커션 유닛 림, 금속, 고풍택(10 개)  
 주문 번호 **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS 반광택 금속 림(10 개)**  
 DCN Next Generation 디스커션 유닛 림, 금속, 반광택(10 개)  
 주문 번호 **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM 의장용 버튼(10 세트)**  
 DCN Next Generation 디스커션 유닛 의장용 버튼(10 세트)  
 주문 번호 **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD 2 인용 버튼(10 세트)**  
 2 인용 델리게이트 사용에 필요한 DCN Next Generation 디스커션 유닛 버튼(10 세트)  
 주문 번호 **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM 케이블 고정 클램프(25 개)**  
 DCN Next Generation 케이블 클램프(25 개)  
 주문 번호 **DCN-DISCLM**

대표:

대한민국 (ST/SKR)  
한국로버트보쉬기전주식회사  
기흥구 보경동 298 번지  
경기도 용인시 우)446-913  
전화: 82 31 270 4765  
팩스: 82 31 270 4601  
kyoungnam.kim@kr.bosch.com  
www.boschsecurity.co.kr