

DCN-DISDCS 회의 장치(2 인용 채널 선택기 내장)

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 휴대 전화에 대한 취약성 감소
- ▶ 매력적인 인체 공학적 초소형 디자인
- ▶ 플러그인 가능 마이크
- ▶ 번호 및 단축 채널명이 있는 채널 선택기 2 개
- ▶ 내장형 라우드스피커

2 인용 채널 선택기가 내장된 회의 장치를 통해 참가자는 발언하거나 발언 요청을 등록하거나 발언자의 발언을 청취할 수 있으며, 플러그인 가능 마이크를 연결하기 위한 소켓이 제공됩니다. 이 장치에는 헤드폰을 연결할 수 있는 채널 선택기가 2 개 내장되어 있으며 장치의 양쪽에는 개별 볼륨 제어기가 있습니다. 따라서 한 대의 장치를 두 명의 대표자가 사용할 수 있습니다. 채널 선택기 덕분에 이 장치는 여러 언어를 사용하며 동시통역이 제공되는 회의에 적합합니다. 각 채널 선택기에는 위/아래 채널 선택 버튼과 해당 언어의 번호 및 단축 채널명을 보여주는 화면이 있어 필요한 언어 채널을 신속하게 선택할 수 있습니다.

기능

- 헤드폰 출력 레벨을 낮춤으로써 음향 피드백 방지(플로어를 청취하거나 마이크가 켜져 있을 경우 활성화). 2 인용 모드로 사용될 때는 이 기능을 개별적으로 사용할 수 있습니다.
- 마이크 버튼을 개별 마이크 제어 및 개별 참석자 신원 확인을 위한 2 개의 개별 마이크 버튼으로 교체하여 완벽한 2 인용 장치로 사용할 수 있습니다(DCN-DISBDD 2 인용 버튼 별도 주문).
- 마이크가 켜져 있을 때는 내장형 라우드스피커의 음을 소거하여 음향 피드백을 방지할 수 있습니다.

- 두 가지 길이의 마이크 사용 가능(DCN-MICS 및 DCN-MICL 별도 주문)
- 인테리어에 맞출 수 있도록 다양한 색상의 램이 제공됩니다(DCN-DISR 별도 주문).
- 1 인용 장치, 2 인용 장치, 의장형 회의 장치(DCN-DISBCM 의장용 버튼 별도 주문) 또는 보조 버튼이 있는 1 인용 장치로 사용할 수 있습니다.
- 다기능 보조 버튼은 예를 들어 안내 방송처럼 사용할 수 있습니다.
- 루프 스루 케이블을 고정하기 위한 케이블 고정 클램프가 제공됩니다(DCN-DISCLM 별도 주문).
- 밝은 색상 및 어두운 색상의 베이스로 제공됩니다.

제어기 및 표시등

- 번호 및 단축 채널명이 있는 언어 채널 선택용 영숫자 디스플레이 2 개
- 적색, 녹색 또는 노란색 발광다이오드가 있는 마이크 버튼. 적색은 마이크가 활성화 상태를 나타내고 녹색은 발언 요청 수락을 나타내며 노란색은 "VIP"를 나타냅니다(2 인용 모드로 사용될 때는 이 기능을 개별적으로 사용할 수 있음).
- VIP 표시등은 회의 장치가 노트북에 등록되면 불이 켜집니다(PC 제어 소프트웨어를 사용하는 경우에만 해당).
- 개별 헤드폰 볼륨 제어 버튼 2 개
- 오목한 "초기화 해제(De-init)" 스위치

상호 연결

- 플러그인 가능 마이크용 소켓
- 3.5mm(0.14in) 스테레오 잭 유형 헤드폰 소켓 2 개
- 금형처리된 6 극 회로 커넥터로 중단처리된 케이블 2m(78.7in)
- 루프 스루 연결용 6 극 회로 커넥터

인증 및 승인

지역	인증서
유럽	CE

기술 사양

전기적 특성

주파수 응답	30Hz - 20kHz
헤드폰 부하 임피던스	>32ohm < 1kohm
출력 전력	2 x 15mW/32ohm

기계적 특성

설치	탁상형(이동식 또는 고정식) 및 매립형
크기(높이 x 가로 x 세로)	(마이크 제외)
탁상형	61 x 190 x 116mm(2.4 x 7.5 x 4.6in)
매립형	6 x 190 x 120mm(0.2 x 7.5 x 4.7in)
무게	800g(1.76lb)
베이스 상단 색상	은색(RAL 9022)
베이스 하단 색상	
DCN-DISDCS-L	밝은 회색(RAL 000 7500)
DCN-DISDCS-D	차코(PH 10736)

주문 정보

DCN-DISDCS-L 회의 장치(2 인용 채널 선택기 내장, 밝은 색상)

이중 채널 선택기 및 플러그인 가능 마이크가 포함된 DCN Next Generation 디스커션 유닛, 밝은 색상 베이스. 마이크와 림은 별도 주문해야 합니다.

주문 번호 **DCN-DISDCS-L**

DCN-DISDCS-D 회의 장치(2 인용 채널 선택기 내장, 어두운 색상)

이중 채널 선택기 및 플러그인 가능 마이크가 포함된 DCN Next Generation 디스커션 유닛, 어두운 색상 베이스. 마이크와 림은 별도 주문해야 합니다.

주문 번호 **DCN-DISDCS-D**

액세서리

DCN-MICS 플러그인 가능 짧은 마이크

DCN Next Generation 플러그인 가능 짧은 마이크, 길이 310mm(12.2in), 은색

주문 번호 **DCN-MICS**

DCN-MICL 플러그인 가능 긴 마이크

DCN Next Generation 플러그인 가능 긴 마이크, 길이 480mm(18.9in), 은색

주문 번호 **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR 고풍택 은색 림(10 개)

DCN Next Generation 디스커션 유닛 림, 고풍택, 은색(10 개)

주문 번호 **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR 은색 림(10 개)

DCN Next Generation 디스커션 유닛 림, 은색(10 개)

주문 번호 **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D 어두운 색상 림(10 개)

DCN Next Generation 디스커션 유닛 림, 어두운 색상(10 개)

주문 번호 **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH 고풍택 금속 림(10 개)

DCN Next Generation 디스커션 유닛 림, 금속, 고풍택(10 개)

주문 번호 **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS 반광택 금속 림(10 개)

DCN Next Generation 디스커션 유닛 림, 금속, 반광택(10 개)

주문 번호 **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM 의장용 버튼(10 세트)

DCN Next Generation 디스커션 유닛 의장용 버튼(10 세트)

주문 번호 **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD 2 인용 버튼(10 세트)

2 인용 텔레키트 사용에 필요한 DCN Next Generation 디스커션 유닛 버튼(10 세트)

주문 번호 **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM 케이블 고정 클램프(25 개)

DCN Next Generation 케이블 클램프(25 개)

주문 번호 **DCN-DISCLM**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보쉬기전주식회사
기흥구 보경동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr