



DCN-FMIC 매립형 마이크 연결 패널



- ▶ 세련되고 현대적인 디자인(IF상 수상)
- ▶ 채널 선택기 출력 레벨 제어

마이크 연결 패널은 플러그인 가능 마이크 DCN-MIC를 2인용 회의 장치 인터페이스(DCN-DDI)의 오디오 입력 중 하나에 연결합니다.

마이크 연결 패널에는 채널 선택기의 출력 레벨을 제어하는 출력 단자도 있습니다. 즉, 마이크가 활성 상태일 때 채널 선택기의 출력 레벨이 낮아져서 음향 피드백을 방지합니다.

기능

상호 연결

- 8극 262° DIN형 플러그로 종단처리된 케이블 2m(78.7in)
- 채널 선택기의 출력 레벨 감소를 제어하기 위한 커넥터 (AMP173977-2 소켓)

기술 사양

기계적 특성

설치	2mm 두께의 금속 패널에 눌러서 고정하거나 DCN-FCOUP 커플링 및 DCN-FEC 종단 캡과 결합하여 자유롭게 설치
크기(높이 x 가로 x 세로)	40 x 50 x 50mm (1.57 x 1.97 x 1.97in)
무게	10g(0.02lb)
색상	은색(RAL 9022)

주문 정보

DCN-FMIC 매립형 마이크 연결 패널
매립형, 은색, 마이크 별도 주문

DCN-FMIC

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보쉬기전주식회사
기흥구 보정동 298번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr

Represented by