

LBB 1941/00 Plena 방송 스테이션

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ LBB 1925/10 시스템 프리 앰프용으로 설계된 세련된 디자인의 전체 방송용 방송 스테이션
- ▶ 마이크 연결대를 자유롭게 조절할 수 있는 단일지향성 컨덴서 마이크
- ▶ 순간식 PTT 방송 버튼
- ▶ 개인, 음성 필터, 리미터의 선택을 통한 명료한 음성 전달력 구현
- ▶ 안정적인 금속제 베이스

Plena 방송 스테이션은 세련된 디자인의 고품질 방송 스테이션으로 안정적인 금속 베이스 위에 자유롭게 조절할 수 있는 마이크 연결대가 부착된 단일지향성 컨덴서 마이크입니다. 이 장치는 LBB 1925/10 시스템 프리 앰프를 기반으로 구축된 전관 방송 시스템에 속한 모든 구역으로 방송(전체 방송)을 내보낼 때 사용됩니다. 이 장치는 탁상형으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 데스크탑에 깔끔하게 매립할 수도 있도록 특수 설계되어 있습니다.

기능

이 콜 스테이션에는 녹색의 LED가 있어 마이크의 작동 상태에 대해 시각적으로 확인할 수 있습니다.

이 콜 스테이션은 개인과 음성 필터를 선택할 수 있고 리미터를 통해 명료한 음성 전달력을 구현할 수 있으며, 발연자가 마이크 앞에서 움직이고 있는 경우에도 이러한 기능을 지원합니다.

이 콜 스테이션에는 밸런스 라인 레벨 출력부가 있어 확장 케이블을 이용해 앰프로부터 최장 500미터 떨어진 곳까지 콜 스테이션을 배치할 수 있습니다. LBB 1925/10은 서로 다른 우선 순위 레벨과 방송 전후의 차임벨을 이 콜 스테이션에 지정할 수 있습니다.

제어기 및 표시등

- PTT 버튼

- PTT 상태 표시 LED

상호 연결

- DIN 커넥터가 부착된 케이블

인증 및 승인

안전	EN 60065 준수
전자기 내성	EN 55103-2 준수
전자기 방출	EN 55103-1 준수
지역	인증서
유럽	CE

제공된 부품

수량	구성품
1 개	LBB 1941/00 Plena 방송 스테이션
1 개	잠금식 8 핀 DIN 커넥터가 말단에 부착된 5m 길이의 케이블
1 개	방송 스테이션 LBB 1941/00 또는 LBB 1946/00 을 추가로 연결할 수 있는 루프 스루 8 핀 DIN 소켓

기술 사양

전기적 특성

전원 공급 장치	
전압 범위	18 - 24V(LBB 1925/10 의 경우 24V 공급)
전류 소비	<30mA
성능	
표준 감도	85dB SPL(게인 사전 설정 0dB)
표준 출력 레벨	700mV
입력 사운드 레벨(최대)	110dB SPL
게인 사전 설정	+6/0/-15dB
리미터 임계값	2V
압축비 리미터	1:20
왜곡	<0.6%(최대 입력)
입력 소음 레벨(등가)	25dB SPLA
주파수 응답	100Hz - 16kHz
음성 필터	-3dB @ 315Hz, 하이 패스, 6dB/oct
출력 임피던스	200ohm

기계적 특성

베이스 크기	40 x 100 x 235mm (1.57 x 3.97 x 9.25in)
무게	약 1kg
색상	차코 및 은색
연결대 길이(마이크 포함)	390mm(15.35in)
케이블 길이	5m(16.4ft)

환경적 특성

작동 온도	-10°C - +55°C(14°F - +131°F)
보관 온도	-40°C - +70°C(-40°F - +158°F)
상대 습도	<95%

주문 정보

LBB 1941/00 Plena 방송 스테이션
LBB1925/10 용 전체 방송 콜 스테이션, 자유롭게 조절할 수 있는 마이크와 마이크 연결대, 단일지향성 컨텐서 마이크
주문 번호 **LBB1941/00**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보우기전주식회사
기흥구 보경동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr