

# IUI-UEZ-BE1000s afstandsbedieningspaneel

www.boschsecurity.nl



- ▶ Cumulatieve alarm- en storingsweergaven
- ▶ Melderweergave voor verschillende soorten detecties
- ▶ Identificatie van triggercondities van melders
- ▶ Alarm- en foutmeldingen opvragen
- ▶ Gedetailleerde identificatie met Help-functie

## Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Duitsland	VdS G 106077, C IUI-UEZ-BE1000s G 106077
Europa	CE IUI-UEZ-BE1000s

## Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	IUI-UEZ-BE1000s afstandsbedieningspaneel

## Technische specificaties

Voeding	12 V (9,0 V tot 30 V)
Stand-by-stroom	35 mA
Alarmstroom	50 mA
C-punt voor externe zoemer	Max. 30 V/300 mA
LCD-display	2 x 16 karakters

Hoofdinterface	RS 485
Bereik	Max. 500 m van centrale tot laatste bedieningspaneel
Transmissiesnelheid	9600 bit/s
Sabotagebewaking	Sabotagecontact
Omgevingseisen	
• Milieuklasse	2
• Beschermingsklasse van behuizing	IP 40
• Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot +45 °C
• Opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Behuizing	
• Materiaal	ABS
• Kleur	RAL 9010
• Afmetingen (H x B x D)	112 x 162 x 29 mm
• Gewicht	0,25 kg

## Bestelinformatie

### IUI-UEZ-BE1000s afstandsbedieningspaneel

Voor weergave van bedrijfstoestanden en het uitvoeren van functies van de UEZ 2000 LSN.

Opdrachtnummer **IUI-UEZ-BE1000s**

---

**Vertegenwoordigd door:**

**Nederland:**

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5617 BA Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**

Robert Bosch NV/SA  
Dpt. Security Systems  
Rue Henri Genessestraat 1  
1070 Brussel  
België  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be