

DCN-DISV Discussiepost met stemfunctionaliteit

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons
- ▶ Compact, fraai en ergonomisch ontwerp
- ▶ Insteekbare microfoon
- ▶ Vijf stemknoppen
- ▶ Ingebouwde luidspreker

Met de discussiepost met stemfunctionaliteit kunnen deelnemers spreken, een spreekverzoek indienen, naar de spreker luisteren en stemmen. Deze discussiepost is voorzien van een aansluiting voor insteekbare microfoons (DCN-MICS en DCN-MICL, apart te bestellen). De discussiepost met stemfunctionaliteit heeft vijf knoppen voor diverse stemprocedures. De gele indicatorringen rond de stemknoppen worden gebruikt om aan te geven dat gebruikers hun aanwezigheid moeten registreren, moeten stemmen en de stem die ze hebben uitgebracht moeten bevestigen. De aanwezigheids-LED van de vergaderpost brandt in de kleur geel als de deelnemer aanwezig is.

Basisfuncties

- Reductie van het uitgangsniveau van de hoofdtelefoon zodat resonantie wordt voorkomen (de reductie is actief wanneer er naar andere sprekers wordt geluisterd en de microfoon aan staat)
- De vergaderpost is voorzien van twee hoofdtelefoonaansluitingen zodat de spreker goed verstaanbaar is, zelfs bij uitzonderlijk veel achtergrondgeluid

- Wanneer de microfoon aan staat, wordt de ingebouwde luidspreker gedempt om resonantie te voorkomen
- De basisdiscussiepost kan met verschillende randen worden geleverd zodat de post aan elk interieur kan worden aangepast. (DCN-DISR, apart te bestellen).
- De vergaderpost kan worden gebruikt als post voor één deelnemer, als post voor twee deelnemers, als voorzitterspost (DCN-DISBCM voorzitterknoppen, apart te bestellen) of als post met extra knop voor één deelnemer. De extra knop kan veelzijdig worden gebruikt, bijvoorbeeld om een bode te roepen
- Voor het vergrendelen van de doorluskabel, is een kabelklem beschikbaar (DCN-DISCLM, apart te bestellen)
- De vergaderpost is leverbaar met een lichtgekleurde en een donkergekleurde voet

Bedieningselementen en indicatoren

- Vijf stemknoppen met indicatorringen rond de knoppen
- Indicator voor activiteit van vergaderpost/aanwezigheid van deelnemer

- Microfoon met rood, groen of geel verlichte ring. Rood duidt aan dat de microfoon actief is, groen dat een spreekverzoek is geaccepteerd en geel duidt 'VIP' aan
- De VIP-indicator brandt wanneer de deelnemerspost deel uitmaakt van de notebook (alleen beschikbaar als pc-software wordt gebruikt)
- Regelknoppen voor hoofdtelefoonvolume
- Verzonken knop voor deïntialisatie

Aansluitingen

- Aansluiting voor inplugbare microfoon
- Twee hoofdtelefoonaansluitingen van 3,5 mm voor een stereo-jackplug
- Een kabel van 2 m met een gegoten zespolige ronde connector
- Zespolige ronde connector voor doorlusverbindingen

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Frequentiebereik	30 Hz tot 20 kHz
Hoofdtelefoonimpedantie	> 32 ohm < 1k ohm
Uitgangsvermogen	2 x 15 mW/32 ohm

Mechanische specificaties

Montage	Vrijstaand (draagbaar of vast) en inbouwmontage
Afmetingen (H x B x D)	(zonder microfoon)
Vrijstaand	61 x 190 x 116 mm
Inbouw	6 x 190 x 120 mm
Gewicht	800 g
Kleur bovenkant	Zilver (RAL 9022)
Kleur voet	
DCN-DISV-L	Lichtgrijs (RAL 000 7500)
DCN-DISV-D	Antraciet (PH 10736)

Bestelinformatie

DCN-DISV-L Discussiepost met stemfunctionaliteit, lichtgekleurde voet

DCN Next Generation vergaderpost met stemfunctie, inplugbare microfoon, lichtgekleurde voet. Microfoon en randen dienen apart te worden besteld.
Opdrachtnummer **DCN-DISV-L**

DCN-DISV-D Discussiepost met stemfunctionaliteit, donkergekleurde voet

DCN Next Generation vergaderpost met stemfunctie, inplugbare microfoon, donkergekleurde voet. Microfoon en randen dienen apart te worden besteld.
Opdrachtnummer **DCN-DISV-D**

Hardware-accessoires

DCN-MICS Inplugbare Microfoon met Korte Steel

DCN Next Generation inplugbare, korte microfoon, lengte 310 mm, zilver.
Opdrachtnummer **DCN-MICS**

DCN-MICL Inplugbare Microfoon met Lange Steel

DCN Next Generation inplugbare, lange microfoon, lengte 480 mm, zilver.
Opdrachtnummer **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR Rand Hoogglanzend Zilver (10 stuks)

DCN Next Generation rand voor vergaderpost, hoogglans, zilver (10 stuks).
Opdrachtnummer **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR Rand Zilver (10 stuks)

DCN Next Generation rand voor vergaderpost, zilver (10 stuks).
Opdrachtnummer **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D Rand Donker (10 stuks)

DCN Next Generation rand voor vergaderpost, donker (10 stuks).
Opdrachtnummer **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH Rand Metaal Hoogglanzend (10 stuks)

DCN Next Generation rand voor vergaderpost, metaal, hoogglans (10 stuks).
Opdrachtnummer **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS Rand Metaal Halfglanzend (10 stuks)

DCN Next Generation rand voor vergaderpost, metaal, semi-glans (10 stuks).
Opdrachtnummer **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM Knoppen Voorzitter (10 sets)

DCN Next Generation voorzitterknoppen voor vergaderpost (10 sets).
Opdrachtnummer **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Knoppen Twee Gebruikers (10 sets)

DCN Next Generation vergaderpostknoppen voor gebruik door twee deelnemers (10 sets).
Opdrachtnummer **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Kabelklem (25 stk)

DCN Next Generation kabelklemmen (25 stuks).
Opdrachtnummer **DCN-DISCLM**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be