



## DCN-FMIC microfoonpaneel



- ▶ IF-ontwerpprijs
- ▶ Het uitgangsniveau van de kanaalkiezer wordt geregeld.

Het microfoonpaneel verbindt de insteekbare microfoon DCN-MIC met een van de audio-ingangen van de unit voor twee deelnemers (DCD-DDI).

Het microfoonpaneel heeft een uitgang waarmee het uitgangsniveau van de kanaalkiezer wordt geregeld. Dit betekent dat het uitgangsniveau van de kanaalkiezer bij een actieve microfoon wordt gereduceerd om akoestische terugkoppeling te voorkomen.

### Basisfuncties

#### Aansluitingen

- kabel met een lengte van 2 m en een achtpins 262° DIN-stekker.
- Connector waarmee het uitgangsniveau van de kanaalkiezer wordt gereduceerd (AMP173977-2-aansluiting).

### Technische specificaties

#### Mechanische specificaties

<b>Montage</b>	<b>Kunnen in een metalen paneel met een dikte van 2 mm worden vastgekleefd of in combinatie met DCN-FCOUP-koppelingen en DCN-FEC-einddoppen in elke omgeving worden gemonteerd.</b>
<b>Afmetingen (H x B x D)</b>	40 x 50 x 50 mm
<b>Gewicht</b>	10 g
<b>Kleur</b>	Zilver (RAL 9022)

### Bestelinformatie

**DCN-FMIC microfoonpaneel**  
Inbouw, zilver

**DCN-FMIC**

**The Netherlands:**

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Phone: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 24 5080  
Fax: +32 56 22 8078  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Represented by**