



DCN-FV stempaneel



Met dit paneel kan de aanwezigheid van deelnemers worden geregistreerd en worden zes verschillende stemprocedures ondersteund: parlementair stemmen, reacties van publiek peilen, meerkeuzevragen beantwoorden, opinies peilen, classificaties toekennen en voor/tegen-stemmen.

De gele bevestigingsindicatoren worden gebruikt om aan te geven dat gebruikers hun aanwezigheid moeten registreren, moeten stemmen en de uitgebrachte stem moeten bevestigen.

Het stempaneel is voorzien van een aansluiting waarop externe aanwezigheidsregistratie- of identificatieapparatuur kan worden aangesloten. Doorgaans wordt op deze aansluiting een vingerafdruklezer aangesloten. De blauwe indicator geeft aan dat het stempaneel actief is en normaal werkt.

De unit kan op een metalen paneel met een dikte van 2 mm worden vastgeklemd of met DCN-FCOUP koppelingsstukken en DCN-FEC einddoppen in een willekeurig oppervlak worden bevestigd.

De combinatie van het stempaneel en de einddoppen ziet er bijzonder fraai uit en past zowel in modern als klassiek ingerichte vergaderruimten.

De unit wordt aangesloten op de unit voor twee deelnemers (DCN-DDI).

- ▶ **IF-ontwerpprijs**
- ▶ **Contact voor externe aanwezigheidsregistratie**
- ▶ **LED-indicator die aangeeft dat de uitgebrachte stem moet worden bevestigd**
- ▶ **LED-indicator die aangeeft dat het stempaneel actief is**

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

- Vijf stemknoppen met gele bevestigingsindicatoren om het volgende te registreren: Aanwezig, Ja (+), Nee (-) en Onthouden (x) (aanwezigheidsregistratie, parlementair stemmen en voor/tegen-stemmen). Cijfers: 1 tot 5 (meerkeuzevragen of opiniepeilingen, classificatie toekennen). Classificatieschaal: - -, -, 0, +, ++ (reactie van publiek).
- Eén indicator die aangeeft dat de unit actief is. De blauwe LED-indicator geeft aan dat het systeem normaal functioneert.
- Eén knop voor deinitialisatie/initialisatie aan de achterzijde van de stemunit.

Verbindingen

- Twee RJ11-connectoren: een voor aansluiting op de DCN-DDI unit voor twee deelnemers en een voor de doorlusverbinding
- Connector voor aansluiting van externe aanwezigheidsregistratie- en identificatieapparatuur (AMP173977-3-aansluiting).

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage	Click-to-fit in a metal panel with a thickness of 2 mm, or in combination with DCN-FCOUP couplings and DCN-FEC end caps in any surrounding
Afmetingen (H x B x D)	40 x 100 x 235 mm
Gewicht	81 g
Kleur	Zilver (RAL 9022)

Bestelinformatie

DCN-FV stempaneel Inbouw, zilver	DCN-FV
-------------------------------------	--------

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by