

DCN-EPS Extra voedingseenheid

www.boschsecurity.nl



- ▶ Gemakkelijk op het DCN aan te sluiten
- ▶ Maximaal voedingsvermogen 255 W
- ▶ Ingebouwde DCN-netwerksplitter maakt installatie op elk gewenst punt in de systeembekabeling mogelijk
- ▶ Doorlusbekabeling
- ▶ Schakelt zichzelf automatisch in zodra de CCU wordt ingeschakeld

De extra voedingseenheid wordt in combinatie met een CCU gebruikt en levert extra voeding aan het DCN-netwerk.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

- “AAN”-LED-indicator
- Drie indicatoren (rode LED's) die overbelasting van de DCN-uitgangen aangeven

Aansluitingen

- Euro-netaansluiting met ingebouwde zekeringhouder
- 2 m lange DCN-kabel met gegoten ronde zespolige connector
- Zespolige ronde bus voor doorlusverbinding met het DCN-netwerk
- Drie DCN-stekkerbussen voor het aansluiten van units plus aanvullende voedingseenheden. Elke bus is beveiligd tegen kortsluiting (3 x zespolige bussen)

Meegeleverde onderdelen

| Aantal | Component |
|--------|-------------------------------|
| 1 | DCN-EPS Extra voedingseenheid |
| 1 | Netsnoer 1,7 m |

Technische specificaties

Elektrische specificaties

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Voedingsspanning | 105, 115, 125, 220, 230, 240 VAC |
| Energieverbruik | 350 W |
| DCN-systeemvoeding | 40 VDC, max. 85 W per DCN-bus |

Mechanische specificaties

| | |
|------------------------|--|
| Montage | Vrijstaand op een tafelblad of gemonteerd in een 19-inch rek (vereist 2U, 19 inch breedte) |
| Afmetingen (H x B x D) | 100 x 220 x 308 mm |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Kleur kast | Antraciet (PH 10736) |
| Kleur handgrepen | Antraciet (PH 10736) |

Bestelinformatie

DCN-EPS Extra voedingseenheid

DCN Next Generation extra voedingseenheid voor alle regio's, behalve Noord-Amerika .
Opdrachtnummer **DCN-EPS**

DCN-EPS-UL Extra voedingseenheid UL/CSA

DCN Next Generation extra voedingseenheid, UL/CSA
voor de regio Noord-Amerika.
Opdrachtnummer **DCN-EPS-UL**

DCN-EPS-JP Extra voedingseenheid (JP)

DCN Next Generation extra voedingseenheid, (JP)
Japanse uitvoering.
Opdrachtnummer **DCN-EPS-JP**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be