

LBC 1259/01 Universeel Statief

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Lichtgewicht aluminium statief met vele mogelijkheden
- ▶ Voor montage van een luidspreker, draadloos toegangspunt of Integrus-straler
- ▶ Dubbelverstevigde vouwvoet
- ▶ Verloopflens voor verschillende montages
- ▶ Met de hand verstelbaar

Dit universele statief is een eenvoudige montageoplossing voor installatie van Bosch-luidsprekers, een draadloos toegangspunt van het DCN Draadloze vergadersysteem of een straler van het digitale taaldistributiesysteem Integrus. Dit statief is vervaardigd en afgewerkt volgens dezelfde hoge normen als alle Bosch-producten, waardoor een uitstekende kwaliteit en compatibiliteit is gegarandeerd. De LBC 1259/01 is geschikt voor een groot aantal toepassingen waarvoor een veilige maar mobiele montageoplossing nodig is.

Basisfuncties

Verstelbaar en veilig

Het LBC 1259/01 Statief kan met de hand worden versteld door middel van een veerbelaste vergrendelingsschroef voor hoogtes tussen 1,4 en 2,2 m. De extra veiligheidsbout aan het statief kan worden vastgedraaid, zodat het statief uitgeklaapt blijft staan.

Het lichtgewicht statief heeft een dubbelverstevigde vouwvoet voor extra stevigheid. Een ruime afstand tussen de poten waarborgt de stabiliteit.

Aanpasbaar

Het statief is standaard uitgerust met een verloopflens van 36 mm met een draadpen M10 x 12 waarop apparatuur van verschillende grootten kan worden gemonteerd en met een M10-knop om de montagebeugel van het draadloze toegangspunt te bevestigen.

Accessoires

Voor opslag en eenvoudig transport is een draagtas leverbaar met twee compartimenten en aparte ritsen, geschikt voor twee universele statieven (LBC 1259/01). De tas is voorzien van het Bosch-logo en gemaakt van stevig zwart, weerbestendig nylon. U kunt de tas zowel met de hand als over uw schouder dragen.



LM1-CB Draagtas (optioneel)

Installatie/configuratie



LBC 1259/01 met DCN Draadloos Toegangspunt, LBB 451x/00 Infraroodstraler en XLA 3200 Line array-luidspreker

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	LBC 1259/01 Universeel Statief
1	36 mm verloopflens met draadpen (M10 x 12).
1	M10-bevestigingsknop voor WAP-montagebeugel
2	Metalen vulringen

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Lengte: staand	1,4 tot 2,2 m
Lengte: ingeklapt	1,24 m
Breedte: poten uitgekapt	1,32 m
Breedte: poten ingeklapt	130 mm
Gewicht	4,8 kg
Max. centrische belasting	50 kg
Materiaal	Aluminium/staal
Kleur	Wit aluminium (RAL 9006) met zwarte delen
Buisdiameter	35 mm
Draagasaccessoire	
Afmetingen (L x D)	1,25 m x 27 mm
Gewicht	750 g
Kleur	Zwart met lichtgrijze handgrepen
Materiaal	Nylon

Bestelinformatie

LBC 1259/01 Universeel Statief

Universeel statief, lichtgewicht aluminiumconstructie, opvouwbaar, M10 x 12 verloopflens.
Opdrachtnummer **LBC1259/01**

Hardware-accessoires

LM1-CB Draagas voor twee statieven

Draagas voor opslag en transport van twee statieven.
Opdrachtnummer **LM1-CB**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be