



UHI-SBG-0-serie behuizingen voor binnenshuis

- ▶ Voor 1/4-inch, 1/3-inch en 1/2-inch CCD-camera's
- ▶ Optie voor doorvoerbekabeling
- ▶ Glasvezel versterkt ABS
- ▶ Eenvoudige installatie
- ▶ Camera is volledig toegankelijk
- ▶ Scherp geprijsd
- ▶ Inclusief aluminium beugel

De UHI-SBG-0-behuizing is fraai vormgegeven en bedoeld voor gebruik binnenshuis. Deze behuizing beantwoordt aan de behoefte van gebruikers aan aantrekkelijk vormgegeven behuizingen die zowel scherp geprijsd zijn als eenvoudig te installeren. Zij passen bij een groot aantal 1/4-inch, 1/3-inch en 1/2-inch CCD-camera's en varifocale objectieven.

Basisfuncties

Het ontwerp van deze behuizingen is uniek. Verwijderen van de twee sabotagebestendige schroeven volstaat om de kap van de behuizing te openen en de camera en het objectief volledig toegankelijk te maken. Hierdoor zijn bij een gemonteerde camera alle camera- en objectiefregelingen bereikbaar. Kabels voor voeding en video kunnen via de vloeistofdichte ingangen in de onder- of achterkant van de behuizing worden gerouteerd. Een meegeleverde robuuste aluminium doorvoermontagebeugel maakt de set compleet.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE
VS	UL
Canada	CSA
Productveiligheid	UHI-SBG-0: CE, UL, cUL

Installatie/configuratie

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Behuizing voor gebruik binnenshuis
1	Aluminium beugel

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Maximum cameravoeding	Max. 10 W 24V AC-230V AC, 50/60 Hz, 0,5 A
-----------------------	--

Mechanische specificaties

Maximumgrootte van camera en objectief (B x H x L)	80 x 60 x 210 mm
Kabelingangen	Twee vloeistofdichte ingangen aan de achterkant geschikt voor kabeldiameters van 6,5 mm tot 10,5 mm Twee vloeistofdichte ingangen (wartels) aan de onderkant geschikt voor kabeldiameters van 4,0 mm tot 7,0 mm.
Venster	3 mm dik glas.
Montage van behuizing	Inclusief één J-vormige montagebeugel Vier (4) 1/4-20 gaten voorzien van schroefdraad.
Montage van camera	Verwijderbare cameramontagebeugel. Gemonteerd met één schroef.
Constructie/afwerking:	Versterkt met glasvezel-ABS, bevestigingsmateriaal van roestvrij staal.
Afwerking	Dark mushroom.
Afmetingen	Zie UHI-SBG-0-tekening.
Gewicht	1,0 kg inclusief beugel.

Omgevingseisen

Temperatuur	-10°C tot 50°C
Bescherming van behuizing	IP30 (uitsluitend voor gebruik binnenshuis)

Bestelinformatie

UHI-SBG-0-serie behuizingen voor binnenshuis	UHI-SBG-0
---	------------------

Hardware-accessoires

HAC-TAMP01 Sabotageschakelaar Sabotageschalaarset voor HSG en UHI/UHO Serie Behuizingen	HAC-TAMP01
---	-------------------

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door