

DS7446KP Serie LCD-Bedieningspanelen

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Modern verticaal ontwerp
- ▶ Afdekklep die kan worden gesloten om de verlichte toetsen af te dekken
- ▶ Indicator voor detectiegebied
- ▶ Instelbaar volume
- ▶ Programmeerbare toetsen voor noodgevallen

De DS7446KP is een vierdraads alfanumeriek LCD-bedieningspaneel dat kan worden gebruikt in combinatie met inbraakcentrales van de DS7200-Serie. Het bedieningspaneel ondersteunt alle systeemfuncties. Het bedieningspaneel wordt gebruikt om de inbraakcentrale lokaal te programmeren.

Basisfuncties

Modern Ontwerp

Dankzij het compacte, verticale ontwerp heeft het apparaat minder wandruimte nodig en past het uitstekend in het interieur. U kunt de afdekklep sluiten om de toetsen te beschermen tegen vuil en beschadigingen en om de toetsverlichting aan het zicht te onttrekken.

Indicator voor Detectiegebied

Op het bedieningspaneel kunnen detectiegebieden worden aangeduid met pictogrammen. De pictogramstatus (aan, snel knipperend, langzaam knipperend of uit) verschaft informatie over een detectiegebied, bijvoorbeeld: het gebied is geactiveerd, het gebied is in alarmstatus, het gebied verkeert in een storingstoestand of het gebied is gedeactiveerd. Op het display van het bedieningspaneel kan tevens worden weergegeven aan

welk gebied het bedieningspaneel momenteel is toegewezen wanneer het bedieningspaneel zich buiten het eigen gebied bevindt.

Indicators en Geluidssignalen

Op het display van het bedieningspaneel bevinden zich vier LED-indicators die statusinformatie geven met betrekking tot de perimeter, stroomvoorziening, activering van het alarm en besturing. Het bedieningspaneel kan acht verschillende geluidssignalen weergeven voor specifieke situaties, bijvoorbeeld een alarm, probleem, fout of inloopvertraging.

Programmeerbare Toetsen

Elk bedieningspaneel van het model DS7446KP is voorzien van 19 verlichte toetsen voor specifieke functies. Het bedrijf dat het apparaat installeert, kan functies zoals ontruiming, brand of overval programmeren onder de toetsen [A], [B] en [C]. Wanneer een toets wordt ingedrukt, geeft deze een zachte pieptoon weer.

Instelbaar Volume

U kunt het volume van het bedieningspaneel naar wens aanpassen. Wanneer de sirene actief is en u op een willekeurige toets op het bedieningspaneel drukt, stopt de sirene kortstondig.

Certificaten en goedkeuringen

Voldoet aan EN50131 Klasse 1, 2 en 3

Regio	Certificiëring	
België	INCERT	B-509-0004/c
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]

Installatie/configuratie

Informatie over Compatibiliteit

Het bedieningspaneel DS7446KP kan worden gebruikt in combinatie met inbraakcentrales van de DS7200-Serie.

Aanwijzingen voor Bekabeling

Kabeltype	Afstand van Bedieningspaneel tot Inbraakcentrale
Niet-afgeschermd, 0,8 mm (#22 AWG)	Maximaal 305 m
Niet-afgeschermd, 1,2 mm (#18 AWG)	Maximaal 610 m

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Bedieningspaneel
1	Sabotageveer

Technische specificaties

Omgevingsomstandigheden:

Relatieve Vochtigheid	80% bij 40°C, niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur:	+5°C tot +40°C
Opslag(Temperatuur):	-10°C tot +55°C

Vereiste Voeding

Stroom (stand-by):	35 mA
Stroomverbruik (Alarm):	100 mA
(Bedrijfs) Spanning:	10,2 VDC

Productkenmerken

Afmetingen:	13,7 cm x 7,6 cm x 2,4 cm ...
Gewicht:	0,168 kg

Bestelinformatie

DS7446KP-EX LCD-Bedieningspaneel

Voor export. Voorziet in volumeregeling en drie programmeerbare toetsen voor noodgevallen.
Opdrachtnummer **DS7446KP-EX**

DS7446KP-SE LCD-Bedieningspaneel

Geschikt voor gebruik in Zweden. Voorziet in volumeregeling en drie programmeerbare toetsen voor noodgevallen.
Opdrachtnummer **DS7446KP-SE**

DS7446KP-FR LCD-Bedieningspaneel

Geschikt voor gebruik in Frankrijk. Voorziet in volumeregeling en drie programmeerbare toetsen voor noodgevallen.
Opdrachtnummer **DS7446KP-FR**

DS7446KP-NL LCD-Bedieningspaneel

Geschikt voor gebruik in Nederland. Voorziet in volumeregeling en drie programmeerbare toetsen voor noodgevallen.
Opdrachtnummer **DS7446KP-NL**

DS7446KP-DE LCD-Bedieningspaneel

Geschikt voor gebruik in Duitsland. Voorziet in volumeregeling en drie programmeerbare toetsen voor noodgevallen.
Opdrachtnummer **DS7446KP-DE**

DS7446KP-ES LCD-Bedieningspaneel

Geschikt voor gebruik in Spanje. Voorziet in volumeregeling en drie programmeerbare toetsen voor noodgevallen.
Opdrachtnummer **DS7446KP-ES**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be