



# DS7457iE Ingangsmodule voor één zone



- ▶ **Stroombegrensd en bewaakte ingangszones**
- ▶ **Zo compact, dat deze past in de meeste blackboxen en behuizingen**
- ▶ **Adresinstellingen via DIP-schakelaars**

De DS7457iE is een ingangsmodule voor één zone en is bedoeld voor inbraakbeveiligingstoepassingen. Het heeft een bewaakte ingangzone met dubbele weerstand voor aansluiting van arbeidscontacten (NO-contacten) of rustcontacten (NC-contacten). De DS7457iE regelt de contacten met behulp van 22k $\Omega$ +47k $\Omega$ -weerstanden voor seriële tweevoudige end-of-line (EOL)-bedrading. Elke DS7457iE werkt met compatibele multiplexuitbreidingsmodules en bezet één multiplexzoneadres op het systeem.

## Aanwijzingen voor bekabeling

Zie de installatiehandleiding van de betreffende inbraakcentrale voor de vereisten van multiplexbedrading. De aanbevolen bekabeling voor de inbraakcentrale is vierdraads kabel van 0,8 mm. Gebruik geen afgeschermd of twisted-pair-kabel.

**Aanwijzing** De lengte van de bedrading die is aangesloten op de beveiligingslus (en sabotagelus), moet minder dan 76 m zijn.

## Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

## Installatie/configuratie

### Informatie over compatibiliteit

<b>Inbraakcentrales</b>	DS7400Xi inbraakcentrale
<b>Multiplex-modules</b>	DS7430 multiplex uitbreidingsmodule Multiplex uitbreidingsmodule DS7436

## Technische specificaties

### Omgevingsomstandigheden:

Bedrijfstemperatuur: -0 °C tot +49 °C

### Vereiste voeding

Stroomverbruik: 0,5 mA stand-by en alarm

(Bedrijfs)spanning: 8 VDC piek (minimum)

### Circuitparameters

Responsietijd van zone: 400 ms

## Bestelinformatie

### **DS7457iE Ingangsmodule voor één zone**      **DS7457iE**

Bedoeld voor inbraakbeveiligingstoepassingen. De module heeft een bewaakte ingangzone met dubbele weerstand voor aansluiting van maakcontacten (NO-contacten) of verbreekcontacten (NC-contacten).

**Nederland:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Vertegenwoordigd door**