



# DS7457iE – modul for enkeltsonerinngang



- ▶ strømbegrensede og overvåkede inngangssoner
- ▶ kompakt nok til å passe i de fleste backbokser og skap
- ▶ adresseinnstillinger via DIP-brytere

DS7457iE er en modul for enkeltsonerinngang som er laget for alarmapplikasjoner. Den har en overvåket inngangssone med dobbel motstand for tilkobling av normalt åpne (NO) eller normalt lukkede (NC) kontakter. DS7457iE styrer kontaktene ved hjelp av motstandere på 22 kΩ + 47 kΩ for serielle doble endededninger. Hver DS7457iE kjører med kompatible moduler for multipleksutvidelse og opptar én multipleksadresse i systemet.

## Kablingsfaktorer

Se installasjonshåndboken for det tilhørende sentralen hvis du vil vite mer om multiplekse kablingskrav. Anbefalt kabling til sentralen er firetrådede ledninger på 0,8 mm. Ikke bruk skjermet eller tvunnet kabel.

**Merknad** Lengden på ledningen som er koblet til beskyttelsessløyfen (og sabotasjesløyfen), må være kortere enn 76 m.

## Sertifiseringer og godkjenninger

Region	Sertifisering
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Godkjenninger	CE

## Installasjon/Konfigurasjons Notater

### Informasjon om kompatibilitet

<b>Sentral</b>	DS7400Xi-sentral
<b>Multiplekse moduler</b>	DS7430 modul for multipleksutvidelse DS7436 modul for multipleksutvidelse

## Tekniske spesifikasjoner

### Miljøfaktorer

Temperatur (drift): 0 °C til +49 °C

### Strømkrav

Strøm: 0,5 mA reserve- og alarmmodus

Spenning (drift): 8 V DC toppunkt (minimum)

### Kretsparametre

Reaksjonstid for sone: 400 ms

### Bestillingsinformasjon

**DS7457iE – modul for enkeltsoning**      **DS7457iE**

Laget for alarmapplikasjoner. Omfatter en overvåket inngangssone med dobbel motstand for tilkobling av normalt åpne (NO) eller normalt lukkede (NC) kontakter.

**Norway**  
Robert Bosch AS  
Security Systems  
Berghagan 1, Postboks 350  
1402 Ski  
Phone: +47 64 87 89 70  
Fax: +47 64 87 89 80  
no.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.no

**Represented by**