

LBB 4540 Receptores de bolso Integrus

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



Estes receptores de bolso, concebidos ergonomicamente, integram a mais recente tecnologia electrónica, incluindo um IC especialmente concebido, para garantir um máximo desempenho e uma longa duração das pilhas. Os receptores de bolso podem ser utilizados para distribuição de idiomas e música.

Funções

- O sinal de áudio é automaticamente desactivado quando o sinal é demasiado fraco, garantindo que o utilizador recebe apenas áudio de alta qualidade
- Pode ser usado com pilhas não recarregáveis (2x pilhas alcalinas AA, não incluídas) ou com uma bateria recarregável NiMH LBB 4550/10, ecológica, (não incluídas)
- Sem consumo energético enquanto o auscultador estiver desligado
- Mola para uma fácil utilização
- Modo de medição para fácil verificação da cobertura do radiador
- Design atraente e elegante
- Até 200 horas de operação com pilhas alcalinas
- Até 75 horas de operação com bateria
- Recarrega-se totalmente, a partir do zero, em 1 hora e 45 minutos

- ▶ IC especialmente concebido para permitir o máximo desempenho e uma longa duração das pilhas
- ▶ Componentes electrónicos de recarga integrados no chip, garantem um excelente desempenho no carregamento
- ▶ Display LCD de 2 dígitos com indicação do estado da pilha e da recepção
- ▶ O número de canais disponíveis é sempre o mesmo que o número de canais em utilização pelo sistema, eliminando a necessidade de passar por canais não utilizados

Controlos e indicadores

- Visor LCD de 2 dígitos com número de canal, indicação do estado da pilha e da recepção
- Botão para ligar/desligar
- Regulador de controlo do volume
- Botões para cima/para baixo de selecção de canais
- LED indicador de carregamento

Interligações

- Tomada de saída para jack estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) para auscultadores
- Contactos de pilha para utilização com pilhas alcalinas AA
- Conector para utilização com baterias LBB 4550/10
- Contactos de carregamento à esquerda do receptor de bolso para compatibilidade com unidades de carregamento LBB 4560

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Nível de irradiação de IV	4 mW/m ² por portadora
Ângulo de meia sensibilidade	± 50°
Nível de saída de auscultadores a 2,4 V	450 mVrms (palavra com o volume máximo, auscultador de 32 ohm)

Gama de frequências de saída de auscultadores	20 Hz a 20 kHz
Impedância de saída de auscultadores	32 ohm a 2 kohm
Relação sinal/ruído máx.	80 dB(A)
Tensão de alimentação	1,8 a 3,6 V, nominal 2,4 V
Consumo de energia a 2,4 V (tensão da bateria)	15 mA (palavra com o volume máximo, auscultador de 32 ohm)
Consumo energético (repouso)	< 1 mA

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P)	155 x 45 x 30 mm (6,1 x 1,8 x 1,2 pol.)
Peso	
excluindo bateria	75 g (0,16 lb)
incluindo bateria	125 g (0,27 lb)
Cor	Antracite com prateado

Como encomendar

LBB 4540/04 Receptor de bolso

Receptor de bolso Integrus de 4 canais.

N.º de encomenda **LBB4540/04**

LBB 4540/08 Receptores de bolso

Receptor de bolso Integrus de 8 canais.

N.º de encomenda **LBB4540/08**

LBB 4540/32 Receptor de bolso

Receptor de bolso Integrus de 32 canais.

N.º de encomenda **LBB4540/32**

Acessórios de hardware

LBB 4550/10 Pack de pilhas NiMH Integrus (10 unid.)

Conjuntos de pilhas NiMH Integrus para receptores de bolso (10 unidades).

N.º de encomenda **LBB4550/10**

LBB 4550/00 Pack de pilhas NiMH

Conjuntos de pilhas NiMH Integrus para receptores de bolso.

N.º de encomenda **LBB4550/00**

LBB 4560/00 Mala para carregamento

Mala para carregamento Integrus para receptores de bolso, para uso portátil.

N.º de encomenda **LBB4560/00**

LBB 4560/50 Armário para carregamento

Armário para carregamento Integrus para receptores de bolso, para uso portátil.

N.º de encomenda **LBB4560/50**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com