

# Caixa para interior Série UHI-SBG-0

- ► Para câmaras CCD de 1/4, 1/3 e 1/2 pol.
- > Opção de cablagem directa
- ► ABS reforçado com fibra de vidro
- ► Instalação fácil
- Total acessibilidade à câmara
- ► Económica
- Inclui suporte de alumínio

A caixa UHI-SBG-0 possui um design inteligente concebido para utilização no interior. Este sistema satisfaz as exigências dos consumidores que procuram caixas apelativas, económicas e fáceis de instalar. Elas permitem a inclusão de uma vasta gama de câmaras CCD e objectivas varifocais de 1/4, 1/3 e 1/2 pol.

Funções

O design destas caixas é único. Para retirar a tampa e expor totalmente a câmara e a objectiva, apenas tem de desaparafusar dois parafusos resistentes a sabotagem (tamper), o que permite o acesso a todos os controlos da câmara e objectiva quando a câmara está montada. Os cabos de alimentação e vídeo podem ser encaminhados por meio de encaixes estanques na base ou parte traseira da caixa. Um robusto acessório em alumínio para montagem directa completa este conjunto.

## Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE
E.U.A.	UL
Canadá	CSA

Segurança dos produ- UHI-SBG-0 : CE, UL, cUL

### **Planeamento**

## Peças incluídas

Quantidade	Componente	
1	Caixa para interior	
1	Suporte de alumínio	

## Especificações Técnicas

### Especificações eléctricas

Tensão máxima da câmara Máx. 10 W

24 Vac-230 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A

### Características mecânicas

Tamanho máx. da câmara/ objectiva (L x A x C)	80 x 60 x 210 mm (3,1 x 2,3 x 8,2 pol.)	
Entrada de cabo	Dois encaixes estanques localizados no painel traseiro aceitam cabos de diâmetro entre os 6,5 mm e os 10,5 mm (0,26 pol. e 0,42 pol.). Dois encaixes estanques localizados na base aceitam cabos de diâmetro entre os 4,0 mm e os 7,0 mm (0,16 pol. e 0,28 pol.).	
Janela	Vidro com 3 mm (0,12 pol.) de espessura.	
Montagem da caixa	Inclui um suporte em forma de J. Quatro (4) orifícios roscados disponíveis de 1/4-20.	
Montagem da câmara	Suporte para câmara amovível. Montagem com um parafuso.	
Construção/Acabamento	Reforço com ABS de fibra de vidro, ferragens em aço inoxidável.	
Acabamento	Creme escuro.	
Dimensões	Ver figura UHI-SBG-0.	
Peso	1,0 kg (2,2 lb), incluindo o suporte.	
Temperatura		
ambiente	-10°C (14°F) a 50°C (122°F)	
Grau de protecção da caixa	IP30 (apenas para utilização em interiores)	

Como encomendar	
Caixa para interior Série UHI-SBG-0	UHI-SBG-0
Acessórios de hardware	
HAC-TAMP01 Interruptor contra sabotagem (tamper)	HAC-TAMP01

Kit de interruptor contra sabotagem (tamper) para caixas das séries HSG e UHI/UHO

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by