BOSCH
Invented for life

VIDOS Monitor Wall

- **Använd stora plasmaskärmar i ditt övervakningssystem**
- **Visa videoströmmar från flera kameror på en monitorvägg**
- **Flerkanalsdekoder med en eller två skärmar**
- **Konfigurerbar fönsterlayout**
- **Kompatibel med VIDOS 3.0**
- **Kompatibel med alla VIP- och VideoJet-kodare**
- **Fleranvändaranslutning (multicast)**

VIDOS Monitor Wall-programmet ingår i programvarupaketet VIDOS Pro och är den enklaste lösningen för dig som vill kunna se videoströmmarna från flera kameror på en toppmodern monitorvägg. Monitorväggen är den moderna ersättaren för analoga CRT-monitorer för CCTV-övervakning och den har många fördelar. Eftersom VIDOS Monitor Wall är en digital programvarulösning begränsas den inte av måtten hos analoga monitorer. Tvärtom kan du få ut det mesta av även väldigt små skärmar, inklusive platta TFT- och plasmaskärmar som har blivit alltmer populära både inom nätverks- och säkerhetscenter. Alla videosändningar sker med den prisbelönta högpresterande VIP-kodaren samt VideoJet MPEG-2- och MPEG-4-kodare.

VIDOS Monitor Wall kan användas tillsammans med VIDOS 3.0 för bättre visning, vilket lämpar sig särskilt bra för större kontrollcenter. Genom att använda den tillsammans med VIDOS-servern, som möjliggör centraliserad hantering och kontroll, kan administratören definiera användargrupper med tillhörande privilegier, vilket är avgörande för att VIDOS 3.0-klienter ska få tillgång till direktsänd visning, Pan-Tilt-Zoom-kontroll, inspelning och hämtning samt eventuell visning med VIDOS Monitor Wall.

I kombination med de kraftfulla verktygen i programvarusviten VIDOS Pro, t.ex. programmen Configuration Manager, VIDOS 3.0, VIDOS Lite Viewer och VIDOS Archive Player och Exporter, är lösningen idealisk för all CCTV-användning oavsett omfattning.

Beroende på datorns prestanda och grafikkortet kan VIDOS Monitor Wall-programmet användas för en eller två skärmar med olika layout, som täcker allt från fullskärmsvisning till visning med 5x5 skärmbilder på varje skärm. Genom att använda VIDOS och ett skript med Automation Interface kan användaren dessutom växla mellan olika skärmlayouter om exempelvis larmet skulle gå.

VIDOS Monitor Wall finns som fristående programvara, som kan installeras på en PC med höga prestanda, men finns även i form av förkonfigurerade maskinvarulösningar.

Tekniska specifikationer

Systemkrav

Maskinvara	Persondator
Processor	Pentium IV, 1,8 GHz eller bättre
Hårddiskgränssnitt	IDE eller bättre
Arbetsminne	256 MB
Operativsystem	Windows XP Home/XP Professional
Grafikkort	NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900 Ultra eller FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI RADEON 8500, 9500, 9800 eller liknande (måste väljas noggrant för att uppfylla kraven för användning)
Ethernet-kort	100 MB
Ljudkort	Rekommenderas
Programvara	DirectX 9.0
Ledigt minne (Inst.)	45 MB (.NET-miljö, MPEG ActiveX, VIDOS monitorvägg, Configuration Manager)

Programvarufunktioner

Display	En eller två skärmar
	Konfigurerbara fönster
	Samtidig visning av flera videoströmmar. (Prestanda varierar beroende på inställningarna av videokomprimeringen för varje ström och bildens komplexitet.)
Konfiguration	via Configuration Manager
	Automatiskt med VIDOS

Beställningsinformation

VIDOSMW licens för VIDOS Monitor Wall Digital programvarulösning för visning från flera kameror på toppmoderna bildskärmar	**VIDOSMW**
VIDOSMW 5P licens för VIDOS Monitor Wall Digital programvarulösning för visning från flera kameror på toppmoderna bildskärmar, 5-pack	**VIDOSMW-5P**
VIDOSMW 10P licens för VIDOS Monitor Wall Digital programvarulösning för visning från flera kameror på toppmoderna bildskärmar, 10-pack	**VIDOSMW-10P**

Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se

Represented by

© Bosch Security Systems AB 10 | data kan ändras utan föregående meddelande
T2746988299 | Cur: sv-SE, V10, 2 Aug 2010 | Src: en-US, V0, 9 Nov 2009