

# DS7446KP LCD-manöverpaneler

www.boschsecurity.se



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Modern vertikal design
- ▶ Lucka för de belysta knapparna
- ▶ Områdesindikator
- ▶ Justerbar volym
- ▶ Programmerbara knappar för nödsituationer

DS7446KP är en alfanumerisk LCD-manöverpanel med fyra kablar som fungerar tillsammans med centralapparater i DS7200-serien. Den stöder samtliga systemfunktioner. Manöverpanelen krävs för programmering av centralapparaten lokalt.

## Funktioner

### Modern design

Den kompakta vertikala designen kräver mindre väggutrymme och passar in i omgivningen. Använd luckan till att skydda knapparna från smuts och skador och till att dölja belysningen.

### Områdesindikator

Du kan visa områdesikoner på manöverpanelen. Statusen för ikonerna (på, blinkar snabbt, blinkar långsamt, och av) anger bl.a. följande information om ett område: om området är tillkopplat, om ett larm har gått i området, om området har ett zonfelsegnaleringsstillstånd och om området är frånkopplat. Manöverpanelpanelen kan också visa det område som den tilldelats för närvarande även då manöverpanelen är utanför sitt hemområde.

### Indikatorer och toner

Manöverpanelpanelen har fyra lysdioder över skärmen för indikering av status för perimeter, strömförsörjning, tillkoppling och kommando. Manöverpanelen kan också avge åtta olika toner för att indikera situationer som larm, felsignalering, fel eller fördröjd inmatning.

### Programmerbara knappar

Varje DS7446KP-manöverpanelmodell har 19 belysta knappar för specifika funktioner. Ditt installationsföretag kan programmera knapparna [A], [B] och [C] med funktioner för nödsituationer, brand och/eller hotsituationer. Varje knapp avger ett tyst pip ljud när du trycker på den.

### Justerbar volym

Du kan justera manöverpanelens volym. När summern är aktiverad tystar du den tillfälligt genom att trycka på valfri knapp på manöverpanelen.

**Certifikat och godkännanden**

Region	Certifiering	
Belgien	INCERT	B-509-0004/c
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]

**Installations-/konfigurationsanteckningar****Kompatibilitetsinformation**

Manöverpanel DS7446KP fungerar tillsammans med centralapparaterna i DS7200-serien.

**Kabeldragning**

Kabeltyp	Avstånd mellan manöverpanel och centralapparat
Oskärmad, 0,8 mm (#22 AWG)	Upp till 305 m
Oskärmad, 1,2 mm (#18 AWG)	Upp till 610 m

**Delar som medföljer**

Mängd	Komponent
1	Knappsats
1	Sabotageskydd

**Tekniska specifikationer****Miljöspecifikationer**

Relativ luftfuktighet	80 % vid 40 °C, icke-kondenserande
Temperatur (vid drift):	+5 till +40 °C
Temperatur (förvaring):	-10 till +55 °C

**Strömspecifikationer**

Strömförbrukning (viloläge):	35 mA
Strömförbrukning (larm):	100 mA
Spänning (drift):	10,2 VDC

**Produktegenskaper**

Mått:	13,7 x 7,6 x 2,4 cm
Vikt:	0,168 kg

**Beställningsinformation****DS7446KP-EX LCD-manöverpanel**

För export. Ger volymkontroll och tre programmerbara nödknappar.

Ordernummer **DS7446KP-EX**

**DS7446KP-SE LCD-manöverpanel**

För Sverige. Ger volymkontroll och tre programmerbara nödknappar.

Ordernummer **DS7446KP-SE**

**DS7446KP-FR LCD-manöverpanel**

För Frankrike. Ger volymkontroll och tre programmerbara nödknappar.

Ordernummer **DS7446KP-FR**

**DS7446KP-NL LCD-manöverpanel**

För Nederländerna. Ger volymkontroll och tre programmerbara nödknappar.

Ordernummer **DS7446KP-NL**

**DS7446KP-DE LCD-manöverpanel**

För Tyskland. Ger volymkontroll och tre programmerbara nödknappar.

Ordernummer **DS7446KP-DE**

**DS7446KP-ES LCD-manöverpanel**

För Spanien. Ger volymkontroll och tre programmerbara nödknappar.

Ordernummer **DS7446KP-ES**

**Representeras av:**

**Sweden:**

Bosch Security Systems AB  
Vestagatan 2  
416 64 Göteborg  
Phone: +46 31 722 5300  
Fax: +46 31 722 5340  
se.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.se