

LBB 4432/00 Call Station Keypad

www.boschsecurity.com



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ ปุ่มเลือกที่สามารถตั้งโปรแกรมได้โดยอิสระ 8 ปุ่ม
- ▶ การเชื่อมต่อข้อมูลอนุกรมและอินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟไปยังสถานีเรียกพื้นฐาน
- ▶ สามารถเชื่อมต่อแผงควบคุมกับสถานีเรียกพื้นฐานหนึ่งตัวได้ถึง 16 แผงปุ่ม
- ▶ ไฟแสดงสถานะการสั่งงานสำหรับแต่ละปุ่ม
- ▶ การออกแบบที่มีสไตล์และทันสมัย

แผงปุ่มควบคุมสถานีเรียกใช้งานร่วมกับ สถานีเรียกพื้นฐาน สำหรับการประกาศแบบแมนนวล หรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้าไปยังโซนต่างๆ ที่กำหนดไว้ หรือเพื่อเลือกโซน หรือสั่งงานตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แผงปุ่มควบคุมสถานีเรียก มีปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม แต่ละปุ่มมี LED แสดงสถานะสองสี

ฟังก์ชัน

ปุ่มบนแผงปุ่มควบคุมสถานีเรียกสามารถตั้งโปรแกรมสำหรับการทำงานได้ เช่น:

- การควบคุมการทำงาน: เรียกที่เลือกไว้, เปิดใช้การเรียก, ยกเลิกการเลือก, BGM ปิด, ควบคุมระดับเสียง BGM, รับทราบความคิดปกติ เป็นต้น
- การเลือกอุปกรณ์: ซองสัญญาณ BGM ข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า โทนเสียงเตือนและเสียงเตือนภัย
- การเลือกปลายทาง: โซนและกลุ่มโซน

สามารถตั้งโปรแกรมปุ่มสำหรับโหมดการทำงานที่แตกต่างกันได้ เช่น ชิวคุ้ หรือเปิดปิด แต่ละปุ่มมี LED แสดงสถานะสองสีอยู่ด้านข้าง LED แต่ละตัวเป็นแท็บโปร่งใสถอดออกได้ ซึ่งสามารถแสดงการทำงานหรือคิดบัญชีโซนในแต่ละปุ่มได้ มีตัวครอบปุ่มเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานปุ่มโดยไม่ตั้งใจเป็นอุปกรณ์เสริม

แผงปุ่มควบคุมรับไฟจากสถานีเรียกที่เชื่อมต่ออยู่

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- ปุ่มฟังก์ชัน 8 ปุ่ม
- LED สองสี 8 ตัว

การเชื่อมต่อ

- ขั้วต่อข้อมูลอนุกรมและแหล่งจ่ายไฟสองตัว

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ความปลอดภัย	ตามมาตรฐาน IEC 60065 / EN 60065
การป้องกัน	ตามมาตรฐาน EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	ตามมาตรฐาน EN 55103-1 / FCC-47 part 15B
กรณียุติเงิน	ตามมาตรฐาน EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
การเดินเรือ	ตามมาตรฐาน IEC 60945

พื้นที่	การรับรอง	
ยุโรป	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
โปแลนด์	CNBOP	

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน	ส่วนประกอบ
1	LBB 4432/00 Call Station Keypad
1	สายไฟชนิดแบน
1	ตัวยึดค้ำปลิง
1	ชุดป้ายข้อความ

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ปริมาณการใช้พลังงาน	1.5 W (DC)
---------------------	------------

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	70 x 95 x 200 มม. (2.8 x 3.7 x 7.9 นิ้ว)
--------------------------	------------------------------------------

น้ำหนัก	0.3 กก. (0.7 ปอนด์)
---------	---------------------

การติดตั้ง	ตัวยึดสำหรับโมโครโฟนประกาศหรือแผงปุ่มควบคุม
------------	---------------------------------------------

สี	สีเทาเข้ม
----	-----------

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน	-5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)
--------------------	---------------------------------------

อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20 °C ถึง +70 °C (-4 °F ถึง +158 °F)
------------------------	---------------------------------------

ความชื้น	15% ถึง 90%
----------	-------------

ความดันอากาศ	600 ถึง 1100 hPa
--------------	------------------

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LBB 4432/00 Call Station Keypad

แผงปุ่มควบคุมโมโครโฟนประกาศพร้อมปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม และไฟแสดงสถานะสามารถเชื่อมต่อแผงปุ่มควบคุมกับโมโครโฟนประกาศได้ถึง 16 แผง
เลขที่ใบสั่งซื้อ **LBB4432/00**

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

LBB 4436/00 Set of Key Covers (10 ชิ้น)

ตัวครอบปุ่มเพื่อป้องกันการกดปุ่มบนแผงปุ่มควบคุม LBB4432/00 โดยไม่ได้ตั้งใจ (ชุด 10 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **LBB4436/00**

บริษัทโบสช:

ประเทศไทย:

บริษัท โบสช สยาม จำกัด
287 อาคารเอ็มเอซีทีเอช ชั้น 11 สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
โทรสาร: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th