

PRS-NSP Ağ Ayırıcı

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Akım sınırlamalı iki ağ dağıtıcı
- ▶ Ana devrede yedekli ağ bağlantısını destekler
- ▶ Harici kaynaktan ağa güç sağlayabilir
- ▶ Güç ve arıza durumları için göstergeler

Ağ dallandırıcı, ana kablodan iki dal sağlamak için ağda kullanılır. Harici DC güç kaynağı veya ağ denetleyicisinin güç kaynağını kullanabilir. Ünite, bağlandığında otomatik olarak yerel güç kaynağı ünitesine geçerek, ana ağdaki güç yükünü azaltır. Ağ dallandırıcı, yineleyici olarak kullanılabilir ve ana ağı etkili bir şekilde 50 metre uzatır.

Fonksiyonlar

Dallandırıcı, bir dağıtıcıya bağlanmış Praesideo ünitelerini, ana devre yedeklemesi olmadan ana ağa ekler. İki dağıtıcıdan her birine sağlanan maksimum akım, ayrı ayrı seçilebilir. Yerel güç kaynağından gelen harici güç yalnızca dağıtıcılar için kullanılır; ana sistem kablosuna beslenmez. Ağ dallandırıcı, diagnostik amacı için iki LED'e sahiptir.

Kontroller ve göstergeler

- Güç durum LED'i
- Arıza durum LED'i
- Dağıtıcıların güç davranışını konfigüre etmek için atlama kabloları

Karşılıklı bağlantılar

- Ana ağ için iki sistem ağı bağlantısı
- Ağ dağıtıcıları için iki sistem ağı bağlantısı
- Harici güç kaynağı girişi

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC 60065 / EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4'e uygundur
Emisyonlar	EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye uygundur
Acil Durum	EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16'ya uygundur
Deniz Kıyısı	IEC 60945'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon	
Avrupa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	PRS-NSP Ağ Dallandırıcı
1	Montaj braketi
1	Güç kaynağı konektörü

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç tüketimi	3,9 W (ağ)
Harici güç kaynağı	
Voltaj	24 - 56 VDC, 48 VDC nominal
Akım	2,5 A maksimum (5 A tepe <2 sn)

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	
Braketsiz	27 x 243 x 80 mm (1,1 x 9,6 x 3,1 inç)
Braketle	34 x 243 x 84 mm (1,3 x 9,6 x 3,3 inç)
Ağırlık	0,7 kg (1,5 lb)
Montaj	Braket (iki vidalı)
Renk	Kömür siyahı

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-5 °C - +55 °C (+23 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-20 °C - +70 °C (-4 °F - +158 °F)
Bağıl nem	%15 - %90
Hava basıncı	600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri

PRS-NSP Ağ Ayırıcı

Montaj kelepçeli kompakt ünite, ana Praesideo ağ üzerinde 2 adet korumalı dağıtım ağ çıkışı sunar, güç beslemesi Praesideo ağından gerçekleştirilir, harici güç kaynağı kullanılabilir.

Sipariş numarası **PRS-NSP**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com