

Bộ nguồn mở rộng DCN-EPS

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Dễ dàng kết nối với DCN
- ▶ Công suất nguồn điện tối đa 255 W
- ▶ Bộ tách mạng DCN tích hợp cho phép lắp đặt tại bất kỳ vị trí nào thuận tiện trong cáp hệ thống
- ▶ Cáp nối tiếp
- ▶ Bật tự động khi CCU bật

Thiết bị Bộ nguồn Mở rộng được sử dụng kết hợp với CCU để cấp thêm nguồn điện cho mạng DCN.

Chức năng

Nút điều khiển và Đèn báo

- Đèn LED chỉ báo “Bật”
- Ba đèn chỉ báo quá tải chân cắm DCN (đèn LED màu đỏ)

Kết nối liên thông

- Ổ điện kiểu Châu Âu với bộ phận giữ cầu chì tích hợp
- Cáp DCN 2 m (78,7 in) có đầu nối đực khuôn hình tròn sáu chân
- Chân cắm hình tròn sáu chân cho kết nối nối tiếp đến mạng DCN
- Ba ổ điện DCN để kết nối các bộ phận, cùng với nguồn điện mở rộng. Từng chân cắm được bảo vệ chống đoản mạch (3 chân cắm tròn sáu chân)

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Bộ Nguồn Mở rộng DCN-EPS
1	Dây điện 1,7 m (66,9 in)

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Điện áp nguồn	105, 115, 125, 220, 230, 240 VAC
Công suất tiêu thụ	350 W
Điện áp nguồn cho hệ thống DCN	40 VDC, tối đa 85 W trên mỗi chân cắm DCN

Đặc tính cơ học

Gắn lắp	Đứng tự do trên thiết bị đặt trên bàn hoặc gắn lắp trong rãnh của tủ mạng 19” (yêu cầu 2U, độ rộng 19”)
Kích thước (C x R x D)	100 x 220 x 308 mm (3,9 x 8,7 x 12,1 in)
Trọng lượng	8.3 kg (18,3 lbs)
Màu tủ	Màu than (PH 10736)
Màu tay cầm	Màu than (PH 10736)

Thông tin Đặt hàng

Bộ nguồn mở rộng DCN-EPS

Bộ nguồn mở rộng DCN Thế hệ Tiếp theo cho tất cả các vùng ngoại trừ Bắc Mỹ.

Số đặt hàng **DCN-EPS**

Bộ nguồn Mở rộng DCN-EPS-UL UL/CSA

Bộ nguồn mở rộng DCN Thế hệ Tiếp theo, UL/CSA cho khu vực Bắc Mỹ.

Số đặt hàng **DCN-EPS-UL**

Bộ nguồn Mở rộng DCN-EPS-JP (JP)

Bộ nguồn mở rộng DCN Thế hệ Tiếp theo, (JP) phiên bản Nhật Bản.

Số đặt hàng **DCN-EPS-JP**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia