

Bộ tách Mạng PRS-NSP

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Hai đầu rẽ mạng dòng điện hạn chế
- ▶ Hỗ trợ kết nối mạng dự phòng trên vòng lặp chính
- ▶ Có thể cấp điện từ một nguồn cấp bên ngoài vào mạng
- ▶ Đèn báo trạng thái nguồn điện và lỗi

Bộ tách mạng được sử dụng trong một mạng lưới để cung cấp hai nhánh từ đường cáp chính. Nó có thể sử dụng nguồn cung cấp điện DC bên ngoài, hoặc nó có thể sử dụng nguồn điện từ bộ điều khiển mạng. Thiết bị tự động chuyển sang đơn vị cấp điện cục bộ khi nó được kết nối với thiết bị, làm giảm thoát điện năng trên mạng chính. Bộ tách mạng cũng có thể hoạt động như một bộ lặp, mở rộng hiệu quả chiều dài của mạng chính lên đến 50 mét nữa.

Chức năng

Bộ tách chèn thiết bị Praesideo được kết nối với một đầu rẽ vào mạng chính, tuy nhiên nếu không dư thừa các vòng lặp chính. Dòng điện tối đa được cấp cho một trong hai thiết bị đầu rẽ là lựa chọn riêng. Điện bên ngoài từ nguồn cấp cục bộ chỉ được sử dụng cho thiết bị đầu rẽ và không được cấp vào hệ thống cáp chính. Bộ tách mạng có hai đèn LED cho mục đích chẩn đoán.

Nút điều khiển và đèn báo

- Đèn LED trạng thái nguồn điện
- Đèn LED trạng thái lỗi
- Chân nối để cấu hình hoạt động nguồn đầu rẽ

Nối liên thông

- Hai đầu kết nối mạng hệ thống đối với mạng chính
- Hai đầu kết nối mạng hệ thống đối với thiết bị đầu rẽ mạng
- Đầu vào nguồn điện bên ngoài

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn	tuân thủ IEC 60065 / EN 60065
Miễn nhiễm	tuân thủ EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Bức xạ	tuân thủ EN 55103-1 / FCC-47 part 15B
Khả năng cấp	tuân thủ EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Đường biển	tuân thủ IEC 60945

Khu vực	Chứng nhận	
Châu Âu	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Bộ tách mạng PRS-NSP
1	Giá đỡ
1	Đầu nối cáp điện

Thông Số Kỹ Thuật**Điện**

Công suất tiêu thụ	3,9 W (mạng lưới)
Bộ nguồn bên ngoài	
Điện áp	24 đến 56 VDC, 48 VDC danh nghĩa
Dòng điện	2,5 A tối đa (5 A cao nhất <2 s)

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S)	
Không có giá đỡ	27 x 243 x 80 mm (1,1 x 9,6 x 3,1 in)
Có giá đỡ	34 x 243 x 84 mm (1,3 x 9,6 x 3,3 in)
Trọng lượng	0,7 kg (1,5 lb)
Lắp ráp	Giá đỡ (hai vít)
Màu	Than

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	Từ -5 °C tới +55 °C (+23 °F tới +131 °F)
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C đến +70 °C (-4 °F đến +158 °F)
Độ ẩm tương đối	15% đến 90%
Áp suất không khí	600 đến 1100 hPa

Thông tin Đặt hàng**Bộ tách Mạng PRS-NSP**

Thiết bị nhỏ gọn có gắn kẹp, cung cấp 2 đầu ra mạng lưới được bảo vệ trên mạng Praesideo chính, được cấp điện từ mạng Praesideo, có thể chấp nhận nguồn điện bên ngoài.

Số đặt hàng **PRS-NSP**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia