

Cáp Mạng LBB 4416/xx

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



Cáp mạng có chiều dài khác nhau với đầu nối ở cả hai đầu. Phần mở rộng của số kiểu cho biết độ dài của cáp. LBB 4416/00 không có đầu nối. Đầu nối (LBB 4417/00) cho thiết bị được tách riêng.

Chức năng

LBB 4416 /01 /02 /05 /10 /20 /50

Đây là cáp đặc biệt có hai sợi cáp quang bằng nhựa dẻo để truyền dữ liệu và hai lõi đồng để cấp nguồn.

Tất cả các cáp đều có đầu nối mạng lắp sẵn. Chúng nối bộ điều khiển mạng với bộ khuếch đại điện áp, các thiết bị mở rộng âm thanh, bàn gọi, v.v.

LBB 4416/00

Đây là cáp đặc biệt có hai sợi cáp quang bằng nhựa dẻo để truyền dữ liệu và hai lõi đồng để cấp nguồn.

Cáp dài 100 mét và không có đầu nối mạng. Đầu nối LBB 4417/00 được lắp sau khi đã cắt cáp đến chiều dài cần thiết. Chúng nối bộ điều khiển mạng với bộ khuếch đại điện áp, các thiết bị mở rộng âm thanh, bàn gọi, v.v.

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn	tuân thủ IEC 60065 / EN 60065
Miễn nhiễm	tuân thủ EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4

Bức xạ	tuân thủ EN 55103-1 / FCC-47 part 15B
Khả năng	tuân thủ EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Đường biển	tuân thủ IEC 60945
Chất cháy chậm	theo IEC 60332-1 60giây
Mức halogen	theo IEC 60754-2 pH >4,3, tính dẫn <10 uS/mm
Mức khói	theo IEC 61034-2 phát sáng >60%

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE
	GL

Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

Cáp có các độ dài sau

LBB4416/00	100 m (không có đầu nối)
LBB4416/01	0,5 m
LBB4416/02	2 m
LBB4416/05	5 m

LBB4416/10	10 m
LBB4416/20	20 m
LBB4416/50	50 m

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Dây	Đồng, xoắn 1 mm ²
Điện trở	<0,018 ohm/m

Cáp

Quang	PMMA, 1 mm
Độ mở số	0,5
Giảm âm	<0,17 dB/m tại 650 nm
Hao tổn do uốn	<0,5 dB (r=20 mm, 90°) JIS C6861

Đặc tính cơ học

Kích thước (đường kính)	7 mm (0,28 in)
Màu	Đen
Lực kéo	150 N (tối đa)

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	Từ -40 °C đến +65 °C (-40 °F đến 149 °F)
Độ ẩm	15% đến 90%
Áp suất không khí	600 đến 1100 hPa

Thông tin Đặt hàng

Cáp mạng LBB 4416/00 100m

Cáp hỗn hợp mạng Praesideo, 100 m không có đầu nối dành cho các cáp có chiều dài tùy chỉnh, được sử dụng với đầu nối mạng LBB4417/00.

Số đặt hàng **LBB4416/00**

Bộ Đầu nối Mạng LBB 4417/00 (20 chiếc)

Các đầu nối mạng Praesideo, được sử dụng với cáp mạng LBB4416/00 cho 10 cáp có chiều dài tùy chỉnh (bộ 20 chiếc).

Số đặt hàng **LBB4417/00**

Bộ Công cụ Đầu nối Cáp LBB 4418/00

Hộp chứa với các công cụ đặc biệt dành cho việc sản xuất các cáp mạng có chiều dài tùy chỉnh.

Số đặt hàng **LBB4418/00**

Lắp ráp Cáp Mạng LBB 4416/01 0,5m

Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 0,5 m với các đầu nối mạng.

Số đặt hàng **LBB4416/01**

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/02 2m

Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 2 m với các đầu nối mạng.

Số đặt hàng **LBB4416/02**

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/05 5m

Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 5 m với các đầu nối mạng.

Số đặt hàng **LBB4416/05**

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/10 10m

Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 10 m với các đầu nối mạng.

Số đặt hàng **LBB4416/10**

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/20 20m

Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 20 m với các đầu nối mạng.

Số đặt hàng **LBB4416/20**

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/50 50m

Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 50 m với các đầu nối mạng.

Số đặt hàng **LBB4416/50**

Phụ kiện

Đầu ghép nối Cáp LBB 4419/00 (10 chiếc)

Đầu ghép nối cáp, mỗi đầu ghép nối được sử dụng để kết nối 2 cáp mạng Praesideo trong chuỗi để tăng chiều dài lên tối đa là 30 m (bộ 10 chiếc).

Số đặt hàng **LBB4419/00**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia