

Bàn Gọi 6 Vùng Plena LBB 1946/00

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Bàn gọi 6 vùng kiểu cách, dùng cho bộ khuếch đại hệ thống LBB 1925/10
- ▶ Micrô tự điện một hướng với phần thân linh hoạt
- ▶ Sáu phím chọn vùng, phím gọi tắt cả và phím PTT tức thời cho các cuộc gọi
- ▶ Có thể chọn bộ khuếch đại, bộ lọc âm và bộ giới hạn để cải thiện độ rõ
- ▶ Có thể chọn các mức độ ưu tiên và các tiếng chuông báo trước và sau cuộc gọi khác nhau

Bàn Gọi 6 Vùng Plena là một trạm điện thoại chất lượng cao, kiểu cách với thiết kế để bằng thép cứng, thân micrô linh hoạt và một micrô tự điện một hướng. Bàn gọi này có thể thực hiện các cuộc gọi tới vùng được chọn (từ một đến sáu và gọi tắt cả) trong hệ thống truyền thanh công cộng được chế tạo dựa trên bộ tiền khuếch đại hệ thống LBB 1925/10. Ngoài việc sử dụng trên bàn, thiết kế đặc biệt này cho phép thiết bị có thể lắp âm bàn một cách gọn gàng.

Chức năng

Bàn gọi có tính năng có thể chọn bộ khuếch đại, bộ lọc âm và bộ giới hạn để cải thiện độ rõ. Bàn gọi có một đầu ra mức đường truyền cân bằng, giúp nó có thể đặt cao đến 100 m so với LBB 1925/10, sử dụng cáp kéo dài.

Công tắc chìm phía dưới bàn gọi để cấu hình chuông báo trước và sau cuộc gọi khác nhau và mức độ ưu tiên khác nhau. Các đèn LED trên bàn gọi thể hiện các vùng được chọn và một đèn LED hai màu được thêm vào cho biết phản hồi hiển thị về trạng thái hoạt động của micrô và hệ thống. Màu xanh thể hiện micrô đang bật hoặc chuông báo đang hoạt động (đèn LED nhấp nháy); màu

hở phách thể hiện hệ thống đang bận do một nguồn với mức độ ưu tiên cao hơn hoặc lỗi hệ thống (đèn LED nhấp nháy).

Nút điều khiển và đèn báo

- Phím PTT
- Đèn LED trạng thái PTT
- Sáu phím chọn vùng
- Sáu đèn LED chọn vùng
- Phím gọi tắt cả
- Đèn LED trạng thái gọi tắt cả
- Tám công tắc DIP

Nối liên thông

- Cáp có đầu nối DIN

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn	theo EN 60065
Miễn nhiệm	theo EN 55103-2
Phát xạ	theo EN 55103-1
Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Bàn Gọi 6 Vùng Plena LBB 1946/00
1	Cáp 5 m tận cùng bằng đầu nối DIN 8 chốt có thể khóa được
1	Mạch vòng qua ổ cắm DIN 8 chốt để thêm một bàn gọi 1941/00 hoặc LBB 1946/00

Thông Số Kỹ Thuật**Điện**

Nguồn Điện	
Dải Điện áp	từ 18 tới 24 V (24 V được cấp bởi LBB 1925/10)
Dòng tiêu thụ	<30 mA
Hiệu suất	
Độ nhạy danh nghĩa	85 dB SPL (khuếch đại cài đặt sẵn 0 dB)
Mức đầu ra danh nghĩa	700 mV
Mức âm thanh vào tối đa	110 dB SPL
Khuếch đại cài đặt sẵn	+6 / 0 / -15 dB
Ngưỡng bộ giới hạn	2 V
Bộ giới hạn hệ số nén	1:20
Méo dạng	<0,6% (đầu vào tối đa)
Mức ồn đầu vào (tương đương)	25 dB SPLA
Hồi đáp tần số	100 Hz đến 16 kHz
Bộ lọc giọng nói	-3dB @ 315 Hz, thông dải cao, 6 dB/quãng tám
Trở kháng đầu ra	200 ohm
Lựa chọn	
Chuông	18 tổ hợp khác nhau
Mức độ ưu tiên	2 mức độ ưu tiên khác nhau

Đặc tính cơ học

Kích thước cơ sở (C x R x S)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Trọng lượng	Xấp xỉ 1 kg (2,2 lb)
Màu	Than với bạc
Độ dài thân có micrô	390 mm (15,35 in)
Chiều dài cáp	5 m (16,4 ft)

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	Từ -10 °C tới +55 °C (14 °F tới +131 °F)
Nhiệt độ bảo quản	Từ -40 °C tới +70 °C (-40 °F tới +158 °F)
Độ ẩm tương đối	<95%

Thông tin Đặt hàng**Bàn Gọi 6 Vùng Plena LBB 1946/00**

Bàn gọi 6 vùng để thực hiện các cuộc gọi tới vùng được chọn (từ một đến sáu và gọi tất cả), thiết kế để bằng kim loại cứng, thân micrô linh hoạt, micrô tụ điện một hướng.

Số đặt hàng **LBB1946/00**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia