



FAA-500-SB-H 表面安装底盒，带防潮密封材料



对于不能在天花板上嵌入安装 500 和 520 系列的特殊应用环境，可以使用表面安装底盒。

它们用作天花板安装底盒的替代品。表面安装底盒经过专门的设计，可以连接带电缆保护导管的嵌入安装式电缆和表面安装式电缆。

FAA-500-SB-H 另外附带了防潮密封材料。

订购信息

FAA-500-SB-H 表面安装底盒，带防潮密封材料 **FAA-500-SB-H**

基本功能

用于接入表面安装式电缆的输入点已预先打孔。对于嵌入安装式电缆连接，底座上提供了两个入口：

- 每个 20 毫米 (0.75 英寸)，适用于 PG 13.5 螺纹
 - 每个 25 毫米 (1.0 英寸)，适用于 3/4 英寸电缆保护导管
- 通过 PG 13.5 螺纹连接电缆时，可以使用最大直径为 1.2 厘米的电缆。

可以在四个固定点上拧紧螺丝来紧固底座。

技术规格

FAA-500-SB-H 表面安装底盒，带防潮密封材料

壳体材料	聚碳酸酯 (PC-FR)
壳体颜色	白色 (RAL 9003)
尺寸	Ø 150 毫米 x 82 毫米
重量 (不含/含包装)	约 225 克 / 330 克

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by